NOWOŚĆ

Ø 230 mm

BRUSHLESS MOTOR | ELECTRONIC SAFETY CLUTCH | STOP FAST BRAKE | DEADMAN SWITCH | RESTART PROTECTION

Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa WPB 36 LTX BL 230 Quick
Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	36 V
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	6,1 kg

W komplecie

Nr kat.	613101 Dostępne od jesieni 2016
Osłona	■
Kołnierz podporowy	■
Nakrętka szybkomocująca	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■
2 akumulatory LiHD (36 V/6,2 Ah)	■
Ładowarka ASC Ultra	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Zalety produktu

- Pierwsza na świecie duża szlifierka kątowa (Ø 230 mm) z zasilaniem akumulatorowym do wydajnego cięcia i szlifowania niezależnie od zasilania sieciowego
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki wyjątkowo dużej głębokości cięcia wynoszącej 77 mm
- Jedyny w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Szybki układ hamowania zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo zatrzymując tarczę w ciągu kilku sekund od wyłączenia urządzenia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt → 118 | Akumulatory → 64

Ø 230 mm

MARATHON MOTOR | MVT

MARATHON MOTOR | ELECTRONIC SAFETY CLUTCH | MVT | RESTART PROTECTION

MARATHON MOTOR | ELECTRONIC SAFETY CLUTCH | MVT | RESTART PROTECTION

Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 22-230 MVT	Szlifierka kątowa WE 22-230 MVT	Szlifierka kątowa WE 22-230 MVT Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm	230 mm	230 mm
Moc znamionowa	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Moc oddawana	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4.600 /min	4.600 /min	4.600 /min
Moment obrotowy	14 Nm	14 Nm	14 Nm
Ciężar bez kabla	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	606462	606464	606465
Osłona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■	
Nakrętka szybkomocująca			■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■	

Zalety produktu

- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika (opcja)
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt → 118