Ø 230 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 24-230 MVT	Szlifierka kątowa WE 24-230 MVT	Szlifierka kątowa WE 24-230 MVT Quick	Szlifierka kątowa WEA 24-230 MVT Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Moc znamionowa	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Moc oddawana	1.600 W	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4.600 /min	4.600 /min	4.600 /min	4.600 /min
Moment obrotowy	17 Nm	17 Nm	17 Nm	17 Nm
Ciężar bez kabla	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m	4 m
W komplecie				
Nr kat.	**606467**	**606469**	**606470**	**606472**
Osłona	■	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■		
Nakrętka szybkomocująca			■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■		

Zalety produktu

- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika (opcja)
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany auto-balanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt → 118

Ø 230 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 26-230 MVT	Szlifierka kątowa WE 26-230 MVT Quick	Szlifierka kątowa WEA 26-230 MVT Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm	230 mm	230 mm
Moc znamionowa	2.600 W	2.600 W	2.600 W
Moc oddawana	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4.800 /min	4.800 /min	4.800 /min
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm	18 Nm
Ciężar bez kabla	6,3 kg	6,3 kg	6,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m
W komplecie			
Nr kat.	**606474**	**606475**	**606476**
Osłona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■		
Nakrętka szybkomocująca		■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■		

Zalety produktu

- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika (opcja)
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany auto-balanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt → 118