

Ø 175 mm



Dane techniczne	Polerka kąтова PE 12-175	Polerka kąтова PE 12-175 z wyposażeniem	Polerka kąтова PE 12-175 z wyposażeniem
Do talerzy podporowych do maks.	175 mm	175 mm	175 mm
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Moc oddawana	680 W	680 W	680 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	700 - 2.200 /min	700 - 2.200 /min	700 - 2.200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2.200 /min	2.200 /min	2.200 /min
Moment obrotowy	14 Nm	14 Nm	14 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	602175000	602175910	602175870
Oslona rąk	■	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
(dostawa bez tarczy polerskiej)	■		
Okulary ochronne			■
1 talerz podporowy na rzep (150 mm, twardy)		■	
1 gąbka polerska samoprzyczepna (160x25 mm; zgrubna)		■	
1 samoprzyczepna tarcza polerska z owczej wełny (150 mm)		■	
3 szczotki talerzowe (130 mm; P46, P60, P80)			■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			■

Zalety produktu	■ Polerka o wysokim momencie obrotowym z dwustopniową przekładnią redukcijną do szlifowania wykańczającego i polerowania na wysoki połysk powierzchni ze stali szlachetnej lub kamienia oraz lakieru samochodowego	■ Polerka o wysokim momencie obrotowym z dwustopniową przekładnią redukcijną do szlifowania wykańczającego i polerowania na wysoki połysk powierzchni ze stali szlachetnej lub kamienia oraz lakieru samochodowego	■ Zestaw renowacyjny z polerką o wysokim momencie obrotowym do restaurowania belek drewnianych oraz nadawania drewnu struktury w celu uzyskania optymalnego efektu rustykalnego
	■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie		
	■ Ergonomiczna osłona czołowa do bezpiecznego, bezwysiłkowego prowadzenia		
	■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem		
	■ Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia		
	■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania		
	■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 151

Do polerowania

Talerz podporowy na rzep

■ Z rzepem umożliwiającym mocowanie osprzętu do polerowania i szlifowania; maksymalna prędkość robocza: 80 m/s					
Średnica mm	Grubość mm	Gwint wewnętrzny	Maksymalna prędkość obrotowa	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
113	2	M 14	13.000	1	624840000*
123	12	M 14	12.000	1	623287000*
147	12	M 14	10.000	1	623288000*
173	12	M 14	8.500	1	623289000*
113	12	5/8 "	13.000	1	623272000*
173	12	5/8 "	8.500	1	623273000*

Gąbki polerskie samoprzyczepne, zgrubne

■ Do wstępnego polerowania zwiertzałych lakierów			
Średnica mm	Grubość mm	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
80	25	1	624912000*
130	25	1	624913000*
160	25	1	624915000*
160	50	1	624916000*
200	25	1	624917000*

Gąbki polerskie samoprzyczepne, wykańczające

■ Do polerowania powłok lakierniczych			
Średnica mm	Grubość mm	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
80	20	1	624092000*
130	25	1	624967000*
130	50	1	624926000*
160	25	1	624968000*
160	50	1	624927000*
200	25	1	624925000*
200	50	1	624928000*

* W opakowaniu