

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa WEV 15-125 Quick Inox z wyposażeniem	Szlifierka kątowa WEV 15-125 Quick Inox
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min	2.000 - 7.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.600 /min	7.600 /min
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600572500	600572000
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■
Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)	■	■
2 uniwersalne ściernice lamelkowe (średnie)	■	
Kompaktowa tarcza z włóknyiny »Unitized«	■	
Talerz podporowy na rzep Pyramid (Ø 125 mm)	■	
Talerz podporowy na rzep (miękki, Ø 125 mm)	■	
15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Metabo Pyramid (po 5 szt. A30/A45/A65)	■	
Samoprzyczepna włóknina szlifierska P280	■	
Walizka z blachy stalowej	■	

Zalety produktu

- Perfekcyjna obróbka stali szlachetnej: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa z przekładnią redukcyjną i regulacją liczby obrotów gwarantuje zimny szlif
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętle regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 158

Ø 125 mm



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 125 Quick Inox z wyposażeniem	Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 125 Quick Inox
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg

W komplecie		
Nr kat.	600174880	600174850
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść dodatkowa	■	■
Filtr przeciwpyłowy	■	■
2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie)	■	
1 kompaktowa tarcza z włóknyiny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna)	■	
1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy)	■	
1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki)	■	
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich Pyramid (125 mm; P600/A30)	■	
Samoprzyczepna tarcza szlifierska z włóknyiny (125 mm; P280)	■	
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	
Walizka z blachy stalowej	■	
Bez akumulatora, bez ładowarki		■

Zalety produktu

- Prędkość obrotowa i momenty obrotowe dostosowane dokładnie do obróbki stali szlachetnej umożliwiają chłodny szlif i perfekcyjne wykończenie
- Smukła konstrukcja pozwala na niemęczącą pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator umożliwiający łatwiejszą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 158

Akumulatory ➔ 64