

Średnica mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
125	P 400 (A 45)	5	626373000*
125	P 600 (A 30)	5	626374000*
125	P 1200 (A 16)	5	626403000*
125	P 2000 (A6)	5	626404000*

Samoprzyczepna kompaktowa tarcza z włókniny »Unitized« - VKS



- Ze sprasowanej włókniny z rzepem
- Do czyszczenia i wstępnego polerowania powierzchni, do szlifowania spoin spawalniczych; redukuje ilość etapów obróbki
- Do stali stopowej i wysokostopowej, metali kolorowych i lekkich, stali chromowej i niklowej, tytanu, stali

Średnica mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
125	bardzo drobna	1	626375000*

Włókniny czyszczące



- Do usuwania lekkiej rdzy, farb i lakierów z metali, do czyszczenia spoin spawalniczych, metali kolorowych, miedzi, aluminium i mosiądzu, do szlifowania stali i struktrowania drewna
- Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
- Zalecana liczba obrotów dla Ø 115 mm: 2900 /min, Ø 125 mm: 2700 /min

Średnica x otwór mm	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
115 x 22,23	1	624346000*
125 x 22,23	1	624347000*

Pozostały osprzęt do szlifierek kątowych Inox

	Nr kat.
 Wapno wiedeńskie ■ Do czyszczenia, pielęgnacji oraz polerowania gładkich powierzchni, w szczególności stali nierdzewnej, srebra, mosiądzu, szkła, ceramiki itd. ■ Zawartość: 300 g, pojemnik z otworami dozującymi	626399000
 Taśma samoprzylepna ze stali szlachetnej ■ Do szlifowania skośnego zespawanych profili ze stali nierdzewnej ■ Wymiary: 2,5 m x 40 x 1,5 mm	626376000
 3 ściereczki z mikrowłókien 380x380 mm ■ Do czyszczenia i równomiernego nakładania środków ochronnych i politur oraz do zdejmowania pozostałości past i kremów ■ Do wszystkich metali i twardych tworzyw sztucznych	626398000*
 Aerozol do pielęgnacji stali szlachetnej 400 ml ■ Do czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania powierzchni, w szczególności ze stali szlachetnej	626377000

* W opakowaniu



Dane techniczne	Pilnik taśmowy BFE 9-20 z wyposażeniem	Pilnik taśmowy BFE 9-20
Moc znamionowa	950 W	950 W
Moc oddawana	510 W	510 W
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	9 - 20 m/s	9 - 20 m/s
Szerokość taśmy szlifierskiej	6 - 19 mm	6 - 19 mm
Długość taśmy szlifierskiej	457 mm	457 mm
Długość użytkowa ramienia taśmy szlifierskiej	90 mm	90 mm
Ciężar bez kabla	1,8 kg	1,8 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	602244500	602244000
Rękojeść dodatkowa	■	■
Ramię taśmy szlifierskiej 1 (do taśm szerokości 6 i 13 mm)	■	■
Ramię taśmy szlifierskiej 4 (do taśm szerokości 19 mm)	■	
10 taśm szlifierskich cyrkonowych (6x457 mm; P60)	■	
10 taśm szlifierskich cyrkonowych (6x457 mm; P120)	■	
10 taśm szlifierskich cyrkonowych (19x457 mm; P60)	■	
10 taśm szlifierskich cyrkonowych (19x457 mm; P120)	■	
2 taśmy włókninowe (6x457 mm; średnie)	■	
2 taśmy włókninowe (19x457 mm; średnie)	■	
Walizka z blachy stalowej	■	

Zalety produktu

- Bardzo wydajny, kompaktowy pilnik taśmowy do szlifowania, satynowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Nasada szlifierska obracana bez użycia narzędzi o 270° umożliwia optymalne dopasowanie do każdej pozycji roboczej
- Profilowana rolka napędowa redukuje ślizganie się taśmy szlifierskiej
- Wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi i regulacja prowadzenia taśmy
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 163