

Ramiona do taśmy szlifierskiej		
		Nr kat.
	Ramię taśmy szlifierskiej 1 - Standardowe wyposażenie urządzenia. Nadaje się do taśm szlifierskich 6x457 mm i 13x457 mm. - Do szlifowania ciasnych miejsc, spoin pachwinowych, gratowania krawędzi, szlifowania przestrzeni wpustu w przypadku desek łączonych na pióro i wpust.	626379000*
	Ramię taśmy szlifierskiej 2 - Nadaje się do taśm szlifierskich 6x457 mm - Do szlifowania ciasnych miejsc, krawędzi, gratowania rur, szlifowania przestrzeni wpustu w przypadku desek łączonych na pióro i wpust.	626380000*
	Ramię taśmy szlifierskiej 3 - Nadaje się do taśm szlifierskich 13x457 mm. Wyposażenie zestawu. - Do szlifowania krawędzi, gratowania rur, szlifowania spoin czołowych	626381000*
	Ramię taśmy szlifierskiej 4 - Nadaje się do taśm szlifierskich 19x457 mm - Do szlifowania krawędzi i powierzchni. Szlifowanie promieniowe po okręgu i odcinków przejściowych	626382000*

Pozostały osprzęt do pilników taśmowych		
		Nr kat.
	Adapter do pilnika taśmowego Do przedłużenia ramion taśmy szlifierskiej. Umożliwia korzystanie z taśm szlifierskich o długości 520 mm i 533 mm.	626378000
	Wapno wiedeńskie - Do czyszczenia, pielęgnacji oraz polerowania gładkich powierzchni, w szczególności stali nierdzewnej, srebra, mosiądzu, szkła, ceramiki itd. - Zawartość: 300 g, pojemnik z otworami dozującymi	626399000
	3 ściereczki z mikrowłókien 380x380 mm - Do czyszczenia i równomiernego nakładania środków ochronnych i politur oraz do zdejmowania pozostałości past i kremów - Do wszystkich metali i twardych tworzyw sztucznych	626398000*
	Aerozol do pielęgnacji stali szlachetnej 400 ml Do czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania powierzchni, w szczególności ze stali szlachetnej	626377000



Dane techniczne	Szlifierka do spoin pachwinowych KNSE 9-150 z wyposażeniem
Moc znamionowa	950 W
Moc oddawana	510 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	900 - 3.800 /min
Średnica ściernicy	150 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2,7 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie

Nr kat.	602265
Osłona	■
Kołnierz podporowy	■
Nakrętka z dwoma otworami	■
Rękojeść dodatkowa	■
Klucz dwutrzpieniowy	■
Klucz sześciokątny	■
1 kompaktowa tarcza z włókniny (150x6x25,4 mm; średnia)	■
1 kompaktowa tarcza z włókniny (150x6x25,4; bardzo drobna)	■
2 kompaktowe tarcze z włókniny (150x3x25,4 mm; średnie)	■
1 pilnik polerski	■
Walizka z blachy stalowej	■

Zalety produktu

- Płaska szlifierka do spoin pachwinowych umożliwia obróbkę spoin stali szlachetnej w trudno dostępnych miejscach
- Duża moc do wydajnej pracy za sprawą dwustopniowej przekładni
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętle regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Wytrzymała przekładnia planetarna zapewnia długą żywotność
- Możliwość zmiany położenia zdejmowanej osłony bez użycia narzędzi
- Nie wymagający konserwacji napęd paskowy gwarantuje długą żywotność
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 166	
---------------	--



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.800 /min
Średnica ściernicy	150 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	3 kg

W komplecie

Nr kat.	600191
Osłona	■
Kołnierz podporowy	■
Nakrętka z dwoma otworami	■
Rękojeść dodatkowa	■
Filtr przeciwpyłowy	■
Klucz dwutrzpieniowy	■
Klucz sześciokątny	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Bardzo płaska, akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych umożliwia obróbkę spoin stali szlachetnej w trudno dostępnych miejscach
- Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność
- Blokada wrzeciona pozwala na szybką wymianę tarczy
- Możliwość zmiany położenia zdejmowanej osłony bez użycia narzędzi
- Ramię robocze szlifierki obracane o 270° umożliwia optymalne dopasowanie do każdej pozycji roboczej
- Nie wymagający konserwacji napęd paskowy gwarantuje długą żywotność
- Obracany akumulator umożliwiający łatwiejszą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 166	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

* W opakowaniu