

Kompaktowe tarcze z włókniny »Unitized« - VKS



- Ze sprasowanej włókniny
- Do czyszczenia i wstępnego polerowania powierzchni, do szlifowania spoin spawalniczych; redukuje ilość etapów obróbki
- Do stali stopowej i wysokostopowej, metali kolorowych i lekkich, stali chromowej i niklowej, tytanu, stali
- Kompaktowe tarcze z włókniny można profilować za pomocą pilnika do profilowania (626396000)
- Maksymalna prędkość robocza: 60 m/s
- Maksymalna liczba obrotów: 6000 /min
- Zalecana liczba obrotów: 3000 /min

Średnica x grubość x otwór mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
150 x 3 x 25,4	średnia	1	626400000*
150 x 6 x 25,4	bardzo drobna	1	626401000*
150 x 6 x 25,4	średnia	1	626402000*

Tarcza polerska z filcu



- Do polerowania stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, zawsze w połączeniu z pastą polerską
- Maksymalna prędkość robocza: 31 m/s
- Maksymalna liczba obrotów: 3900 /min
- Zalecana liczba obrotów: 600-1100 /min

Średnica x grubość x otwór mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
150 x 5 x 25,4	miękką	1	626395000*

Pozostały osprzęt do szlifierek do spoin pachwinowych

	Nr kat.
 Wapno wiedeńskie ■ Do czyszczenia, pielęgnacji oraz polerowania gładkich powierzchni, w szczególności stali nierdzewnej, srebra, mosiądzu, szkła, ceramiki itd. ■ Zawartość: 300 g, pojemnik z otworami dozującymi	626399000
 3 ściereczki z mikrowłókien 380x380 mm ■ Do czyszczenia i równomiernego nakładania środków ochronnych i politur oraz do zdejmowania pozostałości past i kremów ■ Do wszystkich metali i twardych tworzyw sztucznych	626398000*
 Aerosol do pielęgnacji stali szlachetnej 400 ml ■ Do czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania powierzchni, w szczególności ze stali szlachetnej	626377000



MARATHON MOTOR

VARIO-TACHO-CONSTAMATIC

MARATHON MOTOR

VARIO-TACHO-CONSTAMATIC

Dane techniczne	Satyniarka SE 12-115 z wyposażeniem	Satyniarka SE 12-115
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moc oddawana	720 W	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	900 - 2.800 /min	900 - 2.800 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Średnica ściernicy	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Szerokość ściernicy	50 - 100 mm	50 - 100 mm
Ciężar bez kabla	3 kg	3 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	602115500	602115000
Rękojeść dodatkowa	■	■
3 pierścienie dystansowe do wąskich wałków	■	
1 wałek rozprężny (Ø 90 x 100 mm)	■	
3 taśmy szlifierskie (Ø 90 x 100 mm; P80)	■	
1 wałek szlifierski z włókniny (Ø 105 x 100 mm; P280)	■	
1 kółko szlifierskie lamelkowe (Ø 105 x 100 mm; P80)	■	
1 kółko szlifierskie lamelkowe / włókninowe (Ø 105 x 50 mm; P180)	■	
Walizka z blachy stalowej	■	■

Zalety produktu

- Mocna satyniarka z dwustopniową przekładnią redukcijną do szlifowania, satynowania, szcztokowania i polerowania na wysoki połysk np. stali szlachetnej
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Blokada wrzeciona i nakrętka mocująca bez użycia narzędzi pozwala na szybką wymianę wałka
- Charakteryzujący się cichą pracą trzpień mocujący o zwartym kształcie zapewnia równomierny efekt szlifowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 169

* W opakowaniu