



Dane techniczne	Szlifierka taśmowa do rur RBE 15-180 z wyposażeniem
Moc znamionowa	1.550 W
Moc oddawana	940 W
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	8,4 - 28 m/s
Wymiary taśmy szlifierskiej	40 x 760 mm
Maks. średnica rury	180 mm
Kąt opasania	270 °
Ciężar bez kabla	3,4 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie	
Nr kat.	602243
Rękojeść dodatkowa	■
10 taśm szlifierskich cyrkonowych (40x760 mm; P80)	■
2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P280/A65)	■
2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P400/A45)	■
2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P600/A30)	■
2 taśmy szlifierskie Pyramid (40x760 mm; P1200/A16)	■
3 taśmy włókninowe (40x760 mm; średnie)	■
Walizka z blachy stalowej	■

Zalety produktu

- Mocna szlifierka taśmowa do rur z wysokim momentem obrotowym, również do obróbki większych rur ze stali szlachetnej
- Duży kąt opasania wynoszący 270° pozwala uzyskać równomierną powierzchnię obróbki oraz szybki postęp prac
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpływowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Regulacja nasady szlifierskiej bez użycia narzędzi umożliwia pracę w różnych pozycjach
- Gumowana rolka napędowa redukuje ślizganie się taśmy szlifierskiej
- Wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi i regulacja prowadzenia taśmy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 177

Taśmy szlifierskie korund normalny

-  Do stosowania w pełnym zakresie metali. Elastyczne płótno ścierne z gęsto naniesionymi ziarnami ściernymi na stabilnym podkładzie bawełnianym.
- Dobra wydajność usuwania materiału przy długiej żywotności. Równomierny efekt szlifowania.
- Zalecana prędkość obwodowa: 25-35 m/s

Wymiary mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
30 x 533	P 120	10	626279000*
30 x 533	P 180	10	626280000*
30 x 533	P 240	10	626281000*
30 x 533	P 320	10	626282000*
30 x 533	P 400	10	626283000*
40 x 760	P 120	10	626300000*
40 x 760	P 180	10	626301000*
40 x 760	P 240	10	626302000*
40 x 760	P 320	10	626303000*
40 x 760	P 400	10	626304000*

Taśmy szlifierskie korund cyrkonowy

-  Do stosowania w pełnym zakresie metali, szczególnie do obróbki stali nierdzewnej / szlachetnej. Wysokowydajna taśma szlifierska z gęsto naniesionymi ziarnami ściernymi i podkładem bawełnianym.
- Duża wydajność usuwania materiału przy długiej żywotności. Równomierny efekt szlifowania.
- Do szlifowania zgrubnego oraz gratowania stali zwykłej i stali szlachetnej
- Zalecana prędkość obwodowa: 25-35 m/s

Wymiary mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
30 x 533	P 60	10	626284000*
30 x 533	P 80	10	626285000*
30 x 533	P 120	10	626286000*
40 x 760	P 60	10	626305000*
40 x 760	P 80	10	626306000*
40 x 760	P 120	10	626307000*

Taśmy szlifierskie ziarno ceramiczne

-  Do stosowania w pełnym zakresie metali, szczególnie do obróbki stali nierdzewnej/szlachetnej. Elastyczna, wysokowydajna taśma szlifierska o półotwartej ziarnistości z podkładem bawełnianym
- Bardzo dobra wydajność usuwania materiału przy ekstremalnie długiej żywotności za sprawą samoczynnie ostrzącego się ziarna ceramicznego. Równomierny efekt i optymalna jakość szlifowania.
- Do szlifowania wstępnego i wykańczającego np. konturów, profili itp.
- Zalecana prędkość obwodowa: 25-35 m/s do stali szlachetnej
- Zalecana prędkość obwodowa: 20-30 m/s do metali nieżelaznych
- Zalecana prędkość obwodowa: 5-10 m/s do odpornych na wysokie temperatury stopów niklu i kobaltu

Wymiary mm	Ziamistość	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
40 x 760	P 60	10	626308000*
40 x 760	P 80	10	626309000*
40 x 760	P 120	10	626310000*

* W opakowaniu