



	  	  	   
Dane techniczne	Szlifierka prosta GE 710 Compact	Szlifierka prosta GE 710 Plus	Szlifierka prosta GEP 710 Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Moc znamionowa	710 W	710 W	710 W
Moc oddawana	430 W	430 W	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	24.000 /min	24.000 /min	24.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm	6 mm	6 mm
Ciężar bez kabla	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600615	600616	600617
Tuleja zaciskowa 6 mm	■	■	■
Gumowa osłona ochronna		■	■
2 klucze płaskie	■		
1 klucz płaski		■	■

Zalety produktu

■ Wyjątkowo poręczna dzięki niewielkiej długości	■ Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach ■ Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu ■ Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia ■ Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę	■ Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową ■ Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach ■ Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu ■ Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia ■ Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
■ Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem ■ Pokrętło regulacji obrotów ■ Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność ■ Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego ■ Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę ■ Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 186



	  	   
Dane techniczne	Szlifierka prosta GE 950 G Plus	Szlifierka prosta GEP 950 G Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Moc znamionowa	950 W	950 W
Moc oddawana	510 W	510 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.200 /min	7.200 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm	6 mm
Ciężar bez kabla	1,7 kg	1,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600618	600627
Tuleja zaciskowa 6 mm	■	■
Gumowa osłona ochronna	■	■
Rękojeść dodatkowa	■	■
1 klucz płaski	■	■

Zalety produktu

■ Wysoki moment obrotowy i niewielkie wymiary dzięki wytrzymałej przekładni planetarnej ■ Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu ■ Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia ■ Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem ■ Pokrętło regulacji obrotów ■ Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność ■ Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego ■ Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę ■ Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę ■ Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność ■ Specjalista: poręczna szlifierka o szczególnie wysokim momencie obrotowym; idealna do szlifowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą ściernic lamelkowych (patrz osprzęt)	■ Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
---	--

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 186