



Dane techniczne	Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Pojemność akumulatora	5,5 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7.000 /min
Rodzaj krawędzi	Faza i promień
Maks. wysokość fazy 45°	4 mm
Maks. promień	R3
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg

W komplecie

Nr kat.	601754
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do ukosow. pod kątem 45°	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R2	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R3	■
Ogranicznik prowadzący	■
Wkrętak Torx 15	■
Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)	■
Filtr przeciwpyłowy	■
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka MetaLoc	■

Zalety produktu

- Kompaktowa frezarka krawędziowa do ukosowania faz metalu pod kątem 45° i promieni 2-3 mm na widocznych krawędziach
- Powierzchnia wolna od produktów utleniania i zadziorów jest optymalnie przygotowana do nanoszenia powłoki lakierniczej lub malowania proszkowego mającego na celu maksymalne zabezpieczenie antykorozyjne
- Pierwsza na świecie akumulatorowa frezarka krawędziowa do ukosowania w stali faz maks. 4 mm i promieni 3 mm
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Wąska głowica frezarska z dostępnymi w handlu płytkami wieloostrzowymi z węglików spiekanych i pierścieniem oporowym nałożysku kulkowym umożliwia pracę wewnątrz rur oraz na zaokrągleniach
- Ogranicznik prowadzący gwarantuje równomierny efekt pracy i wysoką jakość powierzchni podczas obróbki prostych kawałków blachy
- Obracany akumulator umożliwiający łatwiejszą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 196	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------



Dane techniczne	Frezarka krawędziowa KFM 9-3 RF
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.500 /min
Moc znamionowa	900 W
Moc oddawana	470 W
Rodzaj krawędzi	Faza i promień
Maks. wysokość fazy 45°	4 mm
Maks. promień	R3
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Ciężar bez kabla	2,5 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie

Nr kat.	601751
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do ukosow. pod kątem 45°	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R2	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R3	■
Ogranicznik prowadzący	■
Wkrętak Torx 15	■
Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)	■
Walizka MetaLoc	■

Zalety produktu

- Kompaktowa frezarka krawędziowa do ukosowania faz metalu pod kątem 45° i promieni 2-3 mm na widocznych krawędziach
- Powierzchnia wolna od produktów utleniania i zadziorów jest optymalnie przygotowana do nanoszenia powłoki lakierniczej lub malowania proszkowego mającego na celu maksymalne zabezpieczenie antykorozyjne
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Wąska głowica frezarska z dostępnymi w handlu płytkami wieloostrzowymi z węglików spiekanych i pierścieniem oporowym nałożysku kulkowym umożliwia pracę wewnątrz rur oraz na zaokrągleniach
- Ogranicznik prowadzący gwarantuje równomierny efekt pracy i wysoką jakość powierzchni podczas obróbki prostych kawałków blachy
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 196



Dane techniczne	Frezarka krawędziowa KFMPB 15-10 F
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12.500 /min
Moc znamionowa	1.550 W
Moc oddawana	840 W
Rodzaj krawędzi	Faza
Maks. wysokość fazy 45°	10 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Ciężar bez kabla	5,1 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie

Nr kat.	601755
Dociskowa rolka prowadząca	■
Wkrętak Torx 15	■
Wkrętak kątowy roz. klucza 1,5	■
Wkrętak kątowy roz. klucza 4	■
Rękojeść dodatkowa	■

Zalety produktu

- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 10 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika dzięki wyłącznikowi czuwakowemu i układowi hamującemu
- Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem
- Opatentowany, mechaniczny układ hamujący zatrzymuje frez w ciągu 2 sekund po wyłączeniu urządzenia



Dane techniczne	Frezarka krawędziowa KFM 15-10 F
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12.500 /min
Moc znamionowa	1.550 W
Moc oddawana	810 W
Rodzaj krawędzi	Faza
Maks. wysokość fazy 45°	10 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Ciężar bez kabla	4,9 kg
Długość kabla	4 m

Nr kat.	601752
Dociskowa rolka prowadząca	■
Wkrętak Torx 15	■
Wkrętak kątowy roz. klucza 1,5	■
Wkrętak kątowy roz. klucza 4	■
Rękojeść dodatkowa	■

- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 10 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych
- Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem



Dane techniczne	Frezarka krawędziowa KFM 16-15 F
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12.000 /min
Moc znamionowa	1.600 W
Moc oddawana	900 W
Rodzaj krawędzi	Faza
Maks. wysokość fazy 45°	15 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Ciężar bez kabla	6,9 kg
Długość kabla	4 m

- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 15 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych

- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Precyzyjne ustawienie kąta fazowania bezpośrednio przy pomocy płyt prowadzących
- Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami wieloostrzowymi z węglików spiekanych do wszystkich kątów fazowania w zakresie 0-90°
- Pełna kontrola podczas pracy dzięki dużej powierzchni płyt prowadzących
- Rolka dociskowa do prowadzenia po rurach umożliwia łatwe przygotowanie spoin spawalniczych
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Boczne osłony blaszane do odprowadzania wiórów zapewniają ochronę użytkownika

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 196
