

Osprzęt do frezarek krawędziowych

Płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych		
■ Do łatwej i precyzyjnej obróbki frezowanych krawędzi, do przygotowywania spoin spawalniczych ■ Do usuwania zadziorów z prostych krawędzi i konturów; do faz 45° i zaokrąglania krawędzi ■ Frezowanie bez zadziorów; możliwa czysta i równomierna obróbka ■ Do ukosowania równych elementów poddawanych obróbce ze stali zwykłej i szlachetnej, odlewów, aluminium, mosiądzu i tworzyw sztucznych		
		Nr kat.
	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do fazy 45° Do modeli: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF	623560000
	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do promienia R2 Do modeli: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF	623561000
	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do promienia R3 Do modeli: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF	623562000
	10 uniwersalnych płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych Do modeli: KFM 15-10 F, KFMPB 15-10 F, KFM 16-15 F	623564000
	10 śrub mocujących do płytek wieloostrzowych Do modeli: KFM 15-10 F, KFMPB 15-10 F, KFM 16-15 F	623566000

Osprzęt do nożyc do krzywizn

Nóż dwustronny		
■ Taki sam nóż do suwaka i stolika tnącego		
		Nr kat.
	Nóż dwustronny Do nożyc do krzywizn Ku 6870	630201000
	Nóż dwustronny Do nożyc do krzywizn Ku 6872	631042000

Nóż tnący		
		Nr kat.
	Nóż tnący Do modeli Ku 6872 i Ku 6870	631041000

Osprzęt do nożyc skokowych

Stempel		
		Nr kat.
	Stempel Do nożyc skokowych Kn 6875 (jako część zamienna)	630202000
Matryce		
		Nr kat.
	Matryca Do nożyc skokowych Kn 6875 (jako część zamienna)	630203000



Dane techniczne	Przecinarka do metalu CS 23-355
Do tarcz szlifierskich (średnica x otwór)	355 x 25,4 mm
Moment obrotowy	18 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 /min
Moc znamionowa	2.300 W
Grubość cięcia prętów stalowych	65 mm
Grubość cięcia rur	125 mm
Grubość cięcia profili stalowych	115 x 130 mm
Maksymalna rozwartość imadła	238 mm
Wymiary płyty podstawy	468 x 282 mm
Wysokość transportowa	400 mm
Ciężar	16,9 kg
Długość kabla	2,7 m
W komplecie	
Nr kat.	602335
Klucz płasko-oczkowy	■
Kołnierz podporowy	■
Nakrętka mocująca	■

Zalety produktu	
■ Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym	
■ Umożliwia wydajne i szybkie cięcie profili, rur i prętów ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych	
■ Silnik i przekładnia mocowane na łożyskach kulkowych, przystosowane do wysokich obciążeń	
■ Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarcz	
■ System szybkomocujący z bezstopniową regulacją nachylenia pod kątem od -15° do 45°	
■ Wygodny transport dzięki wbudowanemu uchwytowi i blokadzie transportowej	
■ Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki obracanej osłonie tarczy tnącej	
■ Schowek na klucz płasko-oczkowy przy stole maszyny	
■ Bezpieczna praca dzięki regulowanej osłonie przed iskrzeniem	
■ Regulowany ogranicznik głębokości cięcia	

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 198