

Zaginarki do blachy - do uniwersalnych zastosowań

Seria HSBM

- Bezpieczne i stabilne mocowanie blachy dzięki specjalnemu systemowi mocowania
- Łatwe i pewne ustawianie kąta gięcia dzięki przykładnicy co zapewnia dużą powtarzalność giętych elementów
- Samosmarujące łożyska ślizgowe

Seria FSBM

- Mocowanie materiału za pomocą pedału nożnego, dzięki czemu obie ręce pozostają wolne do manewrowania materiałem
- seryjnie wyposażona w docisk górny segmentowy (przy FSBM 1020-20 HS2 + FSBM 1260-20 HS2)

- mocny cylinder pomocniczy znacznie ułatwia gięcie blachy o grubości do 2,5 mm
- Szeroki prześwit między górnym i dolnym dociskiem
- Samosmarujące łożyska ślizgowe



Dodatki do HSBM 1050 N



Dodatek H
wysoki docisk górny



Dodatek HS
wysoki segmentowy docisk górny



Dodatek HSG
wysoki segmentowy
docisk górny ze stopą

AB 1050 H
NUMER ARTYKUŁU:
377 1051

AB 1050 HS
NUMER ARTYKUŁU:
377 1052

AB 1050 HSG
NUMER ARTYKUŁU:
377 1053



HSBM 1050 N

Prześwit
25 mm
95 mm



HSBM 1020-10



FSBM 1270-20 E
seryjnie z segmentową belką górną

HSBM 305 HS
HSBM 610 HS

HSBM 305 HS
NUMER ARTYKUŁU:
377 2305

HSBM 610 HS
NUMER ARTYKUŁU:
377 2610

HSBM 1020-10
NUMER ARTYKUŁU:
377 1020

HSBM 1050 H
NUMER ARTYKUŁU:
377 1050

FSBM 1020-25 E
NUMER ARTYKUŁU:
377 2125

FSBM 1270-20 E
NUMER ARTYKUŁU:
377 2127

Model	Szerokość maks.	Grubość maks.	Kąt gięcia maks.	Waga	Wymiary w mm	Typ	Podziałka segmentów
HSBM 305 HS	305 mm	1,0 mm**	135°	30 kg	500 X 350 X 410	1020-20 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
HSBM 610 HS	610 mm	1,0 mm**	135°	42 kg	850 x 360 x 420	1020-25 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
HSBM 1020-10	1020 mm	1,0 mm**	135°	105 kg	1276 x 550 x 975	1020-20 HS2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
HSBM 1050 N	1050 mm	1,25 mm*	135°	71 kg	1300 x 570 x 1000	1270-20 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
Dodatek 1050 H	1050 mm	1,25 mm*	93°	91 kg	1250 x 570 x 1060		
Dodatek HS	1050 mm	1,20 mm*	93°	94 kg	1250 x 570 x 1070		
Dodatek HSG	1050 mm	1,20 mm*	93°	93 kg	1250 x 570 x 1070		
FSBM 1020-25E	1020 mm	2,5 mm	135°	285 kg	1348 x 850 x 1175		
FSBM 1020-20 HSG	1020 mm	2,0 mm	150°	340 kg	1460 x 930 x 1420		
FSBM 1270-20 E	1270 mm	2,0 mm	135°	315 kg	1600 x 950 x 1175		
FSBM 1270-20 HS2	1270 mm	2,0 mm	135°	350 kg	1600 x 950 x 1175		

Opcja Hartowane segmenty HSBM 1020-10*** NA ZAPYTANIE

* Wartość podana dla materiałów miękkich tj. aluminium
** Specyfikacja oparta na materiale o wytrzymałości na rozciąganie 400 N mm²