

Seria SSG - Uniwersalne spęczarki idealne w zastosowaniu do warsztatów i na budowę

- Do produkcji nadkoli, ram okiennych, rynien deszczowych lub krawędzi drzwi z zabytkowych samochodów;
- Do wydłużania i spęczania blach
- Łatwa i szybka wymiana wkładek narzędziowych
- w komplecie narzędzia do spęczania i rozciągania
- Łatwa obsługa



SSG 12
· Przeniesienie siły na materiał poprzez dźwignię
· Zdjęcie pokazuje zakres dostawy

SSG 12
NUMER ARTYKUŁU:
377 6102

Dane techniczne	SSG 12	SSG 16
Grub. blachy maks.	1,2 mm	1,5 mm
Prześwit	25 mm	153 mm
Wymiary w mm	150 x 50 x 140 *	1175 x 410 x 920
Waga	5,5 kg	36 kg

* Wymiary bez dźwigni



Zakres dostawy SSG 16:


SSG 16
· przeniesienie siły na materiał poprzez pedał nożny
· układ jezdny do łatwego transportowania

SSG 16
NUMER ARTYKUŁU:
377 6103



MRA - Przecinarka do rur ręczna

- Do przecinania rur do 3 mm grubości ścianki
- Może pracować w poziomie oraz pionie
- Nie wymaga dużego wysiłku
- Bardzo prosta w obsłudze



- do trzech różnych rozmiarów (MRA 2)

MRA 2
NUMER ARTYKUŁU:
377 2992

MRA 3
NUMER ARTYKUŁU:
377 2993




Dane techniczne	MRA 2	MRA 3
Średnica rury	28 / 34 / 43 mm	50 / 61 mm
Grubość ściany rury	max. 3 mm	max. 3 mm
Waga netto	8 kg	15 kg
Wymiar bez dźwigni	195 x 160 x 80 mm	205 x 160 x 105 mm
Wymiar z dźwignią	1060 x 160 x 80 mm	1090 x 160 x 105 mm

AKM 100 T - Wykrawarka do blachy ręczna

- Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości żeliwa
- Szybkie i proste wycinanie pod kątem prostym bez zadziorów i bez zginania krawędzi
- Do wykrawania rogów i kształtów itp
- Regulowane ograniczniki dla sprawnego funkcjonowania
- Regulowane ograniczniki powtarzalności i skala przy dolnej krawędzi

AKM 100 T
NUMER ARTYKUŁU:
377 0512



Dane techniczne	AKM 100 T
Zdolność cięcia	3 mm
Zakres wycinania	100 x 100 mm
Kąt	90°
Stół roboczy	380 x 280 mm
Waga	90 kg
Skok	30 mm
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	450 x 390 x 1020 mm