

MTBS – Silnikowe nożyce do blachy w arkuszach z zsuwnią

- Do cięcia metali i innych materiałów
- Ciężka, beznaprężeniowa konstrukcja spawana ze stali
- Wysokiej jakości nóż skrawający
- Dwa długie ramiona do układania dużych przedmiotów obrabianych
- Wyrzutnia części drobnych do przodu
- Oświetlenie linii cięcia i otwory podłużne w górnej blasze osłonowej poprawia widoczność krawędzi skrawającej przy cięciu na rysę
- Fotokomórka do obszaru ogranicznika tylnego
- Dzięki obsłudze nożnej obie ręce pozostają wolne do doprowadzania materiału



MTBS 1250-30 E



Ogranicznik tylny z fotokomórką



Manualny ogranicznik tylny 600 mm regulowany z milimetrową dokładnością

Dane techniczne	MTBS 1250-30 E***	MTBS 1250-40 E***	MTBS 2050-30E***
Maks. szerokość robcza	1250 mm	1250 mm	2050 mm
Maks. grubość robcza	3 mm	4 mm	3 mm
Kąt cięcia	2,0°	2,4°	2,0°
Podajnik tylny	600 mm	600 mm	600 mm
Ilość cięć na minutę	30	30	30
Moc silnika	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Waga	980 kg	1220 kg	1540 kg
Wymiary	1770 x 1970 x 1100 mm	1820 x 2090 x 1200 mm	2580 x 2090 x 1200 mm

MTBS 1250-30 E
NUMER ARTYKUŁU:
375 7123

MTBS 1250-40 E
NUMER ARTYKUŁU:
375 7124

MTBS 2050-30 E
NUMER ARTYKUŁU:
375 7203

HLS - maszyna hydrauliczna do wycinania otworów w taśmach, blachach metalowych i ceownikach

- Do wykrawania blach, płaskiej i stali w kształcie litery U
- Ciężka i solidna konstrukcja spawana
- Stół roboczy ze skalą i zderzakami
- Szczególnie duże gardło do 625 mm
- Płynna regulacja skoku



Różne opcjonalne dziurkacze na zamówienie



Różne opcjonalne dziurkacze na zamówienie

Z MUBEA-Uchwytem narzędziowym

Przy składaniu zamówienia należy wskazać jaki materiał będzie obrabiany!

HLS 65 S
NUMER ARTYKUŁU:
381 8065

HLS 85 S
NUMER ARTYKUŁU:
381 8085



HLS - Serie

Dane techniczne	HLS 65 S	HLS 85 S
Nacisk	65 t	85 t
Ø max. grubość blachy	Ø 26 x 20 mm	Ø 33 x 20 mm
Opcjonalnie	Ø 57 x 10 mm	Ø 57 x 12 mm
Wielkość gardła	625 mm	625 mm
Wymiary stołu	800 x 600 mm	800 x 600 mm
Skok	55 mm	80 mm
Ilość uderzeń / Min.	22	21
Wysokość robocza przebijaka	950 mm	950 mm
Wymiary w mm	1600 x 900 x 1800	1850 x 950 x 1920
Waga	2440 kg	3270 kg
Moc silnika 50 Hz	5,5 kW / 400V	7,5 kW / 400V