

HPS - hydrauliczne nożyce do profili stalowych ze sterowaniem nożnym, łączące w sobie 5 funkcji

- Stanowisko dziurkujące, płaskie nożyce do stali, nożyce stalowe do cięcia pod kątem, nożyce do profili stalowych
- Ciężka i stabilna konstrukcja spawana
- Z potężnym silnikiem 400 volt
- Opcjonalnie stanowisko wykrawania
- Stanowisko przycinania
- W standardzie z miernikiem przycinania
- Maszyna wyposażona w pedał nożny do sterowania

Ważne informacje

Standardowa dostawa z mocowaniem Mubea, na życzenie można zamówić maszyny z innymi popularnymi uchwytami narzędziowymi

Zalety wykrawania w porównaniu z wierceniem

Duża oszczędność czasu - czasy taktowania
Bez wiórów
Bez chłodzenia



HPS 45S



HPS 55DS

HPS 40S

NUMER ARTYKUŁU:
381 9040

HPS 45S

NUMER ARTYKUŁU:
381 9045

HPS 60S

NUMER ARTYKUŁU:
381 9060

HPS 55DS

NUMER ARTYKUŁU:
381 9055

HPS 65DS

NUMER ARTYKUŁU:
381 9065

Dane techniczne

Stanzstation	HPS 40S	HPS 45S	HPS 60S	HPS 55DS	HPS 65DS
Nacisk	40 to.	45 to.	60 to.	55 to.	65 to.
Ø w max. grubości blachy	Ø 20 x 15 mm Ø 30 x 10 mm	Ø 22 x 15 mm Ø 38 x 8 mm	Ø 28 x 15 mm Ø 38 x 11 mm	Ø 20 x 20 mm Ø 40 x 10 mm	Ø 26 x 20 mm Ø 57 x 10 mm (opt.)
Gardziel	175 mm	175 mm	220 mm	255 mm	305 mm
Skok	50 mm	50 mm	55 mm	60 mm	55 mm
Skok / Min	20	20	25	25	25
Wysokość robocza dziurkacza	970 mm	935 mm	955 mm	1030 mm	1030 mm
Nożyce do stalowych prętów					
Okrąg/prostokąt w mm	Ø 30 / 25	Ø 30 / 25	Ø 40 / 35	Ø 40 / 40	Ø 45 / 45
Nożyce do cięcia pod kątem					
90° Cięcie pod kątem w mm	80 x 80 x 8	100 x 100 x 10	120 x 120 x 12	120 x 120 x 12	120 x 120 x 12
45° Cięcie pod kątem w mm	50 x 6 mm	70 x 6	80 x 8	70 x 10	70 x 10
Wysokość robocza	1100 mm	1140 mm	1155 mm	1130 mm	1140 mm
Nożyce do cięcia blachy					
Grubość materiału maks.	200 x 13 mm	200 x 15 mm	200 x 20 mm	200 x 20 mm	300 x 20 mm
Wielkość materiału maks.	300 x 6 mm	300 x 12 mm	300 x 15 mm	300 x 15 mm	375 x 15 mm
Długość ostrza	356 mm	316 mm	317 mm	317 mm	380 mm
Kąt cięcia	80 x 10 mm	80 x 10 mm	80 x 10 mm	80 x 15 mm	100 x 15 mm
Wysokość robocza	980 mm	935 mm	955 mm	900 mm	900 mm
Nożyce					
Maks. grubość materiału	-	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Szerokość	-	35 mm	42 mm	45 mm	45 mm
Głębokość	-	75 mm	100 mm	90 mm	90 mm
Moc silnika 50 Hz	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW
Waga netto	580 kg	1165 kg	1440 kg	1520 kg	1600 kg
Wymiary w mm	1100 x 800 x 1520	1430 x 950 x 1780	1520 x 950 x 1780	1500 x 950 x 1880	1700 x 950 x 1880
Wyposażenie opcjonalne					
U-I nóż do profili	76 x 38 mm	80 x 45 mm	80 x 45 mm	120 x 58 mm	120 x 58 mm
T- nóż do profili	38 x 6 mm	40 x 5 mm	80 x 9 mm	80 x 9 mm	90 x 11 mm
V-Cięcie w mm	-	100 x 100 x 10	100 x 100 x 10	100 x 100 x 10	100 x 100 x 10