

RBM - manualne zwijarki do blachy z systemem 3- walców asymetrycznych.

Wersja-E z napędem elektrycznym i pedałem nożnym

- Do produkcji wszystkich elementów rury, cylindry itp.
- Walce napędzane dźwignią ręczną i przekładnią zębatą lub poprzez silnik elektryczny w modelach E

- Ciężka i stabilna konstrukcja żeliwna
- Asymetryczny system 3 walców go wygodnego gięcia wstępnego.
- Zdemontowany górny wałek umożliwia bezproblemowe wyjmowanie gotowych elementów.

RBM 1301-15 E

- Praca za pomocą pedału nożnego, co umożliwia łatwiejsze podawanie materiału
- Opcjonalne rolki hartowane
- Ober- und Unterwalze angetrieben

Więcej modeli znajdziecie na stronie www.metallkraft.pl albo w katalogu głównym Metallkraft!

Istnieje możliwość zamówienia walców hartowanych do obróbki stali nierdzewnej



RBM 610-08
Napędzane ręczną korbą



RBM 1000-20 Eco
Napędzane ręczną korbą



il. RBM 1301-15 E
Sterowanie pedałem nożnym,
Wydajny silnik 400 V



RBM 1050-22
Napędzane ręczną korbą

RBM 305
NUMER ARTYKUŁU:
378 0112

RBM 610-8
NUMER ARTYKUŁU:
378 0618

RBM 1050-10
NUMER ARTYKUŁU:
381 3101

RBM 1000-20 ECO
NUMER ARTYKUŁU:
378 1301

RBM 1050-22
NUMER ARTYKUŁU:
381 3103

Nowość
RBM 1301-15 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 3113

	RBM 305	RBM 610-8	RBM 1000-20 Eco	RBM 1050-10	RBM 1050-22	Nowość RBM 1301-15 E
Dane techniczne						
Długość walca	305 mm	610 mm	1000 mm	1050 mm	1050 mm	1300 mm
Grubość blachy	0,80 mm	0,80 mm	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	1,5 mm
Walce- Ø	25 mm	38 mm	60 mm	56 mm	75 mm	75 mm
Gięcie-Ø min.	40 mm	60 mm	100 mm	84 mm	115 mm	115 mm
Moc silnika	-	-	-	-	-	1,5 kW/400V
Waga	14 kg	37 kg	200 kg	185 kg	300 kg	400 kg
Wymiary w mm	580 x 210 x 255	885 x 220 x 340	1542 x 550 x 1040	1400 x 700 x 1120	1400 x 700 x 1160	1860 x 700 x 1160