

SERIA MB - wysokiej jakości wiertarki magnetyczne.

Dzięki dużej średnicy zapewniają szybkie i ekonomiczne wiercenie!

- do wiertel trepanacyjnych 19 mm Weldon
- stabilne prowadzenie wiertła dzięki głęboko zamontowanej prowadnicy wrzeciona
- urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, co czyni go idealnym rozwiązaniem do prac budowlanych
- duża siła przyciągania
- wysokiej jakości konstrukcja
- chłodziwo przechodzące przez wiertło
- uchwyt szybko mocujący do szybkiej wymiany wiertel trepanacyjnych (*przy MB 351 i 502*)
- przebrojenie z wiercenia trepanacyjnego na

- pełne dźwignią ręczną
- bezpieczne i niezawodne działanie

Szczegóły MB 502

- dwie prędkości
- silnik 2.000 Watt
- maks. siła przyciągania 32.000 N

Szczegóły MB 502 E

- 2 prędkości
- duży wysuw głowicy wierzącej
- silnik 1.100 Watt
- maks. siła przyciągania 17.000 N

Szczegóły MB 754

- 4 prędkości
- silnik 2.000 Watt
- maks. siła przyciągania 32.000 N
- uchwyt mocujący MK 3
- prawe/lewe obroty

Szczegóły MB 1204

- 4 prędkości
- silnik 2.000 Watt
- maks. siła przyciągania 32.000 N
- prawe / lewe obroty



MB 351

- 1 prędkość
- uchwyt szybko mocujący
- silnik 1.100 Watt

MB 502 E

- 2 prędkości
- uchwyt szybko mocujący
- silnik 1.100 Watt

MB 502

- 2 prędkości
- uchwyt szybko mocujący
- silnik 2.000 Watt

MB 754

- 4 prędkości
- silnik 2.000 Watt

MB 1204

- 4 prędkości
- silnik 2.000 Watt

MB 351
NUMER ARTYKUŁU:
386 0351

MB 502 E
NUMER ARTYKUŁU:
386 0500

MB 502
NUMER ARTYKUŁU:
386 0502

MB 754
NUMER ARTYKUŁU:
386 0754

MB 1204
NUMER ARTYKUŁU:
386 1204

Model	MB 351	MB 502 E	MB 502	MB 754	MB 1204
	Posuw manualny	Posuw manualny	Posuw manualny	Posuw manualny	Posuw manualny
Dane techniczne					
Max. wiercenie Ø / koronka	35 mm	50 mm	50 mm	75 mm	120 mm
Max. głębokość wier. / koronka	50 mm	50 mm	75 mm	50 mm	50 mm
Max. wiercenie-Ø / wiertło ¹	-	-	-	32 mm	32 mm
Max. głębokość wier. / wiertło ¹	-	-	-	150 mm	200 mm
Max. wiercenie-Ø / wiertło ²	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Max. głębokość wier. / wiertło ²	110 mm	140 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Mocowanie wrzeciona	M 24	fest	M 24	MK 3	MK 3
Uchwyt Weldon	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Obroty na biegu jałowym min ⁻¹	330	180/270	230/300	90/120/180/230	120/220/250/450
Moc silnika	1.100 Watt	1.100 Watt	2.000 Watt	2.000 Watt	2.000 Watt
Przyłącze zasilania	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Wymiary stopy magnetycznej	165 x 80 mm	180 x 90 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	210 x 120 mm
Siła mocowania stopy	15.000N	17.000N	32.000N	32.000N	32.000N
Maks. wymiary w mm	450 x 330 x 260		330 x 125 x 476	330 x 125 x 476	
Waga	12,6 kg	15 kg	22,9 kg	24,8 kg	28,3 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem 2) z zamontowanym adapterem na wiertła

Wypożyczenie opcjonalne

Zestaw koronek
MB 351 / 502

Koronki wiertarskie

Zestaw 6 częściowy. (Ø
12, 14, 18, 20, 22 mm,
Długość: 25 mm)

Zestaw koronek
MB 351 F / 754

Koronki wiertarskie

Zestaw 6 częściowy. (Ø
12, 14, 18, 20, 22 mm,
Długość: 25 mm)