

RBM - manualne zwijarki do blachy z systemem 3- walców asymetrycznych. Wersja-E z napędem elektrycznym i pedałem nożnym

- Do produkcji wszystkich elementów rury, cylindry itp.
- Walce napędzane dźwignią ręczną i przekładnią zębatą lub poprzez silnik elektryczny w modelach E
- Ciężka i stabilna konstrukcja żeliwna
- Asymetryczny system 3 walców go wygodnego gięcia wstępnego.
- Zdejmowany górny wałek umożliwia bezproblemowe wyjmowanie gotowych elementów.

Hydrauliczna 3- lub 4ro walcowa
zwijarka do blachy dostępna na
zapytanie



Opcjonalne hartowane rolki do obróbki
stali nierdzewnej



RBM 2050-30 E Pro
Pedał nożny,
mocny silnik 400 V



RBM 1050-30 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 3201

RBM 1270-25 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 3202

RBM 2050-15 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 3204

RBM 1550-40 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 3302

RBM 2050-30 E PRO
NUMER ARTYKUŁU:
381 3303

Dane techniczne	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E	RBM 2050-15 E	RBM 1550-40 E	RBM 2050-30 E Pro
Długość walcy	1050 mm	1270 mm	2050 mm	1550 mm	2050 mm
Grubość blachy	3,0 mm	2,5 mm	1,5 mm	4,0 mm	3 mm
Walce- Ø	90 mm	90 mm	95 mm	130 mm	130 mm
Gięcie-Ø min.	135 mm	135 mm	195 mm	210 mm	-
Moc silnika	1,1 kW/400V	1,1 kW/400V	2,2 kW/400 V	2,2 kW/400 V	2,2 kW/400 V
Prędkość walcy. m/min	6	6	8	8	3,5
Waga	455 kg	490 kg	650 kg	1425 kg	1500 kg
Wymiary w mm	1630 x 700 x 1200	1850 x 700 x 1200	3080 x 700 x 1250	2400 x 940 x 1120	3080 x 700 x 1250