

MBSM 100-130 - Szlifierka taśmowa do metalu Model z silnikiem 400 V z dwoma prędkościami

- Seryjnie wyposażona 2 króćce odciągowe
- Szlifierka taśmowa do szlifowania powierzchni, krawędzi i zaokrągleń
- Mocny silnik i bezwibracyjna praca zapewniają najlepszą jakość szlifowania
- Szybka wymiana taśmy szlifującej dzięki systemowi szybkiego napinania
- Łatwa regulacja taśmy dzięki śrubie do ustawnej



MBSM 100-130
• 230 Volt-model z jedną prędkością taśmy
• Zestaw zawiera elegancką podstawę

MBSM 100-130
NUMER ARTYKUŁU:
392 1221

MBSM 100-130-2
NUMER ARTYKUŁU:
392 1220



MBSM 100-130-2
• Zestaw zawiera elegancką podstawę
• il. przedstawia model 400V z dwoma prędkościami taśmy

Dane techniczne	MBSM 100-130	MBSM 100-130-2
Szer. szlifowania	100 mm	100 mm
Prędkość taśmy	19 m/s	9,5/19 m/s
Moc silnika 50 Hz	1,5 kW /230 V	1,5 kW /400 V
Wym. taśmy w mm	100 x 1220 mm	100 x 1220 mm
Koła kontaktowego-Ø	130 mm	130 mm
Odciągu-Ø	73 mm	73 mm
Wymiary w mm	690 x 390 x 1035	690 x 390 x 1035
Waga	37 kg	37 kg

Standardowy zestaw taśm szlifierskich
do MBSM 100-130 (1220x100mm)
składający się z: 3x K40, 4x K80, 3x K120
Zestaw taśm szlifierskich na płótnie
do MBSM 100-130 (1220x100mm)
składający się z: 3x K40, 4x K80, 3x K120

Numer Art.
372 6000
372 6001

MBSM - Szlifierki taśmowe do metalu, modele 400 V z dwoma prędkościami taśmy szlifierskiej, oraz dwoma króćcami odciągowymi w standardzie

- Seryjnie wyposażona 2 króćce odciągowe
- Modele 400 V posiadają 2 prędkości szlifowania
- Szlifierka taśmowa do szlifowania powierzchni, krawędzi i zaokrągleń
- Mocny silnik i bezwibracyjna praca zapewniają najlepszą jakość szlifowania
- Szybka wymiana taśmy szlifującej dzięki systemowi szybkiego napinania
- Duża powierzchnia szlifowania dzięki składanej górnej obudowie
- Możliwość pracy z odciągiem lub bez
- Możliwość szlifowania długich elementów po ściągnięciu obudowy



MBSM 75-200-2



MBSM 150-200-2

Modele 400 V standardowo wyposażone w 2 prędkości

MBSM 75-200-1 230 V
NUMER ARTYKUŁU:
392 2070

MBSM 75-200-1 400V
NUMER ARTYKUŁU:
392 2071

MBSM 75-200-2
NUMER ARTYKUŁU:
392 2075

MBSM 150-200-2
NUMER ARTYKUŁU:
392 2150

Dane techniczne	MBSM 75-200-1 (230 V)	MBSM 75-200-1 (400 V)	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Szer. szlifowania	75 mm	75 mm	75 mm	150 mm
Prędkość taśmy	29 m/s	29 m/s	14,5/29 m/s	14,5/29 m/s
Moc silnika 50 Hz	3 kW / 230 V	3 kW / 400 V	1,5/2,2kW / 400V	2,1/2,8kW / 400V
Wym. taśmy w mm	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Koła kontaktowego-Ø	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Odciągu-Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Wymiary w mm	1070 x 340 x 950	1070 x 340 x 950	1070 x 340 x 950	1070 x 415 x 950
Waga	72 kg	72 kg	72 kg	90 kg