

KRBS 101 - Kombinowana szlifierka do rur i profili


- Regulacja kąta szlifowania 30 - 90°
- Szybka wymiana rolek i taśmy
- Standardowo w zestawie taśma o granulacji 36
- Potężny silnik
- Prawie wszystkie możliwe ustawienia są dokonywane bez narzędzi
- Z zintegrowanym mocowaniem do szlifowania walców o różnych średnicach
- Z opuszczaną osłoną dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy
- Narzędzia mocujące wchodzą w zakres dostawy
- Dwie prędkości taśmy do szlifowania stali i stali nierdzewnej
- Dwa pojemniki na wióry
- Zintegrowane króćce odciągowe
- Łatwe opróżnianie króćców odciągowych



il. pokazuje tył maszyny przeznaczony do gratowania z praktyczną przystawką i pojemnikiem do odpylania



KRBS 101
NUMER ARTYKUŁU:
392 1001



- Dodatkowe duże okno widzenia

Dane techniczne	KRBS 101
Wymiary taśmy	100 x 2000 mm
Moc silnika 400 V / 50 Hz	2,5 kW / 3,3 kW
Obroty	1.400/2.800 min ⁻¹
Prędkość taśmy	15/30 m/s
Średnica szlifowania	20 - 76 mm
Regulacja kąta szlifowania	30 - 90 ° (0° - 60°)
Odciągu-Ø	2 x 100 mm
Wymiary	1250 x 750 x 1140 mm
Waga	159 kg




- Rolski szlifierskie które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi



Seria MBSM ESE - uniwersalna szlifierka długotaśmowa z obrotową głowicą szlifierską i pochyłym stołem

- Wyważone koła napędu pasowego - zapewniają optymalną pracę z maksymalnie zminimalizowanymi drganiami taśmy
- Płynna regulacja prędkości pasa od 8 do 30 m/s dzięki przemiennikowi częstotliwości
- Stół z elektryczną regulacją wysokości z dzielonym składanym stołem, szufladą i zintegrowanym oświetleniem
- Gładzsze szlifowanie nawet pod obciążeniem
- Łatwa regulacja taśmy szlifierskiej
- Dodatkowe „rolki- pady” - umożliwiają mniejsze nagrzewanie materiału szlifowanego
- Standardowa zmiana kierunku pracy taśmy
- Szybka wymiana taśmy w ciągu kilku sekund, bez użycia narzędzi



MBSM 1505 ESE
NUMER ARTYKUŁU:
370 4015

MBSM 2505 ESE
NUMER ARTYKUŁU:
370 4025

MBSM 3005 ESE
NUMER ARTYKUŁU:
370 4030



Dane techniczne:	MBSM 1505 ESE	MBSM 2505 ESE	MBSM 3005 ESE
Wymiary stołu roboczego	1.500 x 800 mm	2.500 x 800 mm	3.000 x 800 mm
Regulacja wysokości stołu	540 mm	540 mm	540 mm
Skok wzdłużny stołu	700 mm	700 mm	700 mm
Rozmiar Pad	270 x 150 mm	270 x 150 mm	270 x 150 mm
Bezstopniowa prędkość taśmy	8 - 30 m/s	8 - 30 m/s	8 - 30 m/s
Moc silnika 400 V / 50 Hz / P2	3 kW (4,0 PS)	3 kW (4,0 PS)	3 kW (4,0 PS)
Średnica napędu pasowego	225 mm	225 mm	225 mm
Wymiar taśmy ściernej	4.000 x 150 mm	7.000 x 150 mm	8.000 x 150 mm
Wymiary maszyny	2.500 x 1.300 x 1.450 mm	4.000 x 1.300 x 1.450 mm	4.500 x 1.300 x 1.450 mm
Waga	470 kg	516 kg	530 kg
Średnica króćca odciągowego	160 mm	160 mm	160 mm