

Seria KE - Gratownice do gratowania otworów, promieni wewnętrznych i zewnętrznych. Wyposażone w bezstopniową regulację prędkości.

KE 6

- Ustawianie wysokości fazowania bez narzędzi
- Do gratowania otworów i promieni od średnicy 20 mm bez użycia narzędzi
- Z mocowaniem na dwie płytki skrawające

il. KE 6 z zamontowaną rękojeścią boczną



KE 6
NUMER ARTYKUŁU:
399 0006

KE 10

- Poręczne i wydajne urządzenie
- Ustawianie wysokości fazowania bez narzędzi
- Do gratowania otworów i promieni od średnicy 30 mm bez użycia narzędzi
- Z mocowaniem na pięć płytek skrawających

il. KE 10 z zamontowanym przednim uchwytem



KE 10
NUMER ARTYKUŁU:
399 0011

KE 16

- Płynna regulacja kąta od 15 do 60°
- Z mocowaniem na sześć płytek skrawających

il. KE 16 z zamontowanym przednim uchwytem



KE 16
NUMER ARTYKUŁU:
399 0016

Dane techniczne	KE 6	KE 10	KE 16
Kąt fazowania	45° (optymalnie 30°)	45° (optymalnie 30° / 37,5°)	15 / 30 / 37,5 / 45 / 60°
Szer. fazowania przy 15°	-	-	11,6 mm
Szer. fazowania przy 30°	-	-	14 mm
Szer. fazowania przy 37,5°	-	-	15,6 mm
Szer. fazowania przy 45°	0 - 6 mm	0 - 10,6 mm	16,3 mm
Szer. fazowania przy 60°	-	-	7,5 mm
Napięcie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Moc	1.200 Watt	1.800 Watt	1.100 Watt
Obroty	3.000 - 6.000 min ⁻¹	2.300 - 6.500 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Waga	4,7 kg	6,5 kg	10,5 kg

Zakres dostawy KE 6 ZESTAW	Zakres dostawy KE 10	Zakres dostawy KE 16
Gratownica KE 6	Gratownica KE 10	Gratownica KE 16
1 x 45° frez z mocowaniem na dwie płytki skrawające	1 x 45° frez z mocowaniem na 5 płytek skrawających	1 x frez z mocowaniem na 6 płytek skrawających
1 Zestaw narzędzi	1 Zestaw narzędzi	1 Zestaw narzędzi
1 Rękojeść boczna	1 Uchwyt przedni	1 Klucz imbusowy M3 & M8
Odpowiednie akcesoria można znaleźć w głównym katalogu Metallkraft!		1 Klucz francuski

KE 100 – Frezarka krawędziowa, gratownica do metalu

- Poręczna gratownica do ścinania i czyszczenia ostrych krawędzi, jak i spoin
- Nadaje się do obróbki stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych
- Możliwość pracy na maszynie stacjonarnie jak i mobilnie
- Szybka i łatwa zmiana trybu pracy z mobilnej do stacjonarnej
- Regulacja bez narzędziowa głębokości fazowania
- Możliwość ustawienia pod kątem 15°, 30° i 45°

- Ręczny posuw przedmiotu obrabianego
- Funkcjonalne rozmieszczenie uchwyty umożliwiają bezpieczne trzymanie urządzenia podczas pracy w trybie mobilnym
- Zabezpieczenie termiczne chroniące maszynę przed przegrzaniem

Zakres dostawy KE 100
Głowica fazująca z wstawkami
3 Gumowe nożki
Wózek dla obrabianego przedmiotu

KE 100
NUMER ARTYKUŁU:
399 2000



Opatentowana technologia!

Rodzaje zastosowań:



Stacjonarne



Mobilne

Dane techniczne	KE 100
Kąt fazowania	15 / 30 / 45°
Szer. fazowania przy 15°	ok. 5 mm
Szer. fazowania przy 30°	ok. 6 mm
Szer. fazowania przy 45°	ok. 7 mm
Napięcie	230 V
Moc	750 W
Wymiary	360 x 230 x 280 mm
Waga	ca. 9 kg
Obroty	2.000 - 5.000 min ⁻¹

