

RB 127 – wiertarka do wiercenia otworów w rurach z systemem szybkiego mocowania.

MB – wysokiej jakości wiertarki magnetyczne wielorakiego zastosowania.

- do koronek wiertarskich z uchwytem Weldon 19 mm (poza RB 127)
- stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu prowadzeniu i nisko zamontowanemu mocowaniu
- urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, co czyni go idealnym rozwiązaniem do prac budowlanych
- duża siła przyciągania (poza RB 127)
- wysokiej jakości konstrukcja
- chłodziwo przechodzące przez wiertło (poza RB 127 i MB 351 F)
- Bezpieczne i niezawodne działanie

Szczegóły MB 351 F

- wyważona konstrukcja
- dźwignia sterująca pracuje w obu kierunkach
- światło LED do ciemnych miejsc
- mała i lekka
- optymalne wykorzystywanie w ciasnych przestrzeniach

Szczegóły MB 202 G

- zintegrowanie i automatyczne doprowadzenie chłodziwa
- zmiana kierunku obrotów przy gwintowaniu bez zmiany kierunku lub bez zatrzymywania silnika
- 3 funkcje: gwintowanie, wiercenie koronkami i wiertłami pełnymi

do wiercenia rur



RB 127
NUMER ARTYKUŁU:
386 0127

plaska konstrukcja



MB 351 F
NUMER ARTYKUŁU:
386 0350

MB 301 auto z automatycznym wysuwem tuleji



MB 301 AUTO
NUMER ARTYKUŁU:
386 0300

MB 202 G go gwintowania



MB 202 G
NUMER ARTYKUŁU:
386 2000

Model

	RB 127	MB 351 F	MB 301 auto		MB 202 G
	Posuw manualny	Posuw manualny	Posuw manualny	Posuw auto	Posuw manualny
Dane techniczne					
Piła otwornica maks. Ø	127 mm	-	-	-	-
Maks. wiercenie-Ø / Koronka	-	35 mm	35 mm	30 mm	35 mm
Maks. głębokość wier. / Koronka	-	30 mm	50 mm	45 mm	50 mm
Maks. wiercenie-Ø / wiertło ¹	-	-	13 mm	-	13 mm
Maks. głębokość wier. / wiertło ¹	-	-	110 mm	-	150 mm
Mocowanie wrzeciona	5/8"-16	fest	M 24		fest
Uchwyt Weldon	-	19 mm	19 mm		19 mm
Obroty na biegu jałowym min ⁻¹	-	390	330		330
Moc silnika	1.100 Watt	1.100 Watt	1.100 Watt		1.100 Watt
Przyłącze prądu	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz
Wymiary stopy magnetycznej	-	165 x 80 mm	165 x 80 mm		180 x 80 mm
Siła mocowania stopy	-	15.000N	15.000N		15.000N
Maks. wymiary w mm	319 x 270 x 302	285 x 101 x 200	280 x 205 x 395		
Waga	14,5 kg	10 kg	16,5 kg		13,7 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem

Zakres dostawy MB 301 AUTO, MB 351 F, MB 202 G

1 zbiornik na chłodziwo z wężykiem (poza 351 F)

1 osłona bezpieczeństwa

Narzędzia do obsługi

Walizka transportowa

Zakres dostawy RB 127

Uchwyt do rur 32-203 mm

Wbudowana poziomicą

Zestaw startowy

- Komplet koron 30 m, 6 szt. w pudełku (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, długość: 25 mm)
- Uniwersalna pasta

ZESTAW STARTOWY
NUMER ARTYKUŁU:
387 3008 SET



Szczegóły wiertarki do rur RB 127

- wbudowana poziomicą
- możliwość cięcia otworów do 127 mm
- możliwość pracy zarówno w poziomie jak i pionie
- uchwyt do mocowania na rurach z systemem szybkiego mocowania i łańcuchem
- niska budowa

