

Seria MKS - Manualne przecinarki tarczowe



Jakość
Made in
Europe

- dwie prędkości cięcia (za wyjątkiem 230 V)
- przekładnia redukcyjna, cichobieżna w kąpeli olejowej
- obrotowa głowica o 45° na lewo i 45° na prawo
- urządzenia elektryczne o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem bezpieczeństwa, wyłącznikiem głównym, przełącznikiem prędkości oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- ruchome urządzenie zabezpieczające zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- imadło szybkoocucujące wychylne o 45° na lewo i 45° na prawo
- uchwyt sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- automatyczna pompa chłodząca membranowa z filtrem chłodziwa

Przecinarka półautomatyczna MKS 350 H

- z układem półautomatycznym
- zamykanie imadła i aktywowanie silnika
- opuszczanie głowicy do cięcia
- zatrzymanie silnika i powrót głowicy do pozycji wyjściowej
- otwarcie imadła



MKS 350 H
z opcjonalną rolką
podtrzymującą



MKS 350
z opcjonalną rolką
podtrzymującą

MKS 250 N
NUMER ARTYKUŁU:
362 0251

MKS 255 N
NUMER ARTYKUŁU:
362 0253

MKS 275 N
NUMER ARTYKUŁU:
362 0275

MKS 315 N
NUMER ARTYKUŁU:
362 0303

MKS 350
NUMER ARTYKUŁU:
362 1350

MKS 350 H
NUMER ARTYKUŁU:
362 0352

Dane techniczne	MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N	MKS 315 N	MKS 350	MKS 350 H
Moc silnika 50 Hz	0,9 kW	0,95/1,32 kW	1,1/1,5 kW	1,5/2,2 kW	1,8/2,4 kW	1,8/2,4 kW
	230 V	400 V	400 V	400 V		
Obroty	40 min ⁻¹	40/80 min ⁻¹	40/80 min ⁻¹	40/80 min ⁻¹	40/80 min ⁻¹	40/80 min ⁻¹
Rozstaw szczęk imadła	100 mm	100 mm	105 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Średnica tarczy tnącej	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 275 mm	Ø 315 mm	Ø 350 mm	Ø 350 mm
Wysokość robocza z podstawą		970 mm	970 mm	970 mm	1015 mm	1025 mm
1040 mm						
Wymiary po rozłożeniu mm	800 x 830 x 755	800 x 830 x 755	830 x 900 x 1025	1000 x 1150 x 1475	1000 x 1200 x 1475	1000 x 1200 x 1475

Zakres cięcia

	MKS 250 N / MKS 255 N				MKS 275 N				MKS 315 N				MKS 350				MKS 350 H			
	●	○	□	▢	●	○	□	▢	●	○	□	▢	●	○	□	▢	●	○	□	▢
90°	40	70	70 x 70	55 x 95	45	80	80 x 80	100 x 70	55	90	80 x 80	115 x 70	60	110	100 x 100	120 x 80	60	110	100 x 100	120 x 80
45°	35	65	55 x 55	50 x 60	40	80	70 x 70	80 x 70	50	80	70 x 70	70 x 70	55	80	80 x 80	80 x 80	55	80	80 x 80	80 x 80
45° +	35	65	55 x 55	50 x 60	40	80	70 x 70	80 x 70	50	80	70 x 70	70 x 70	55	80	80 x 80	80 x 80	55	80	80 x 80	80 x 80

Zamówcie wasz
komplet tarcz-SET

Kpl. tarcz	Nr artykułu dla tarczy	Wymiary w mm	Ilość tarcz* w kpl.	Podziałka t
MKS 250 N	365 2504 SET 250 x 2 x 32		2	4, 6
MKS 255 N	365 2504 SET 250 x 2 x 32		2	4, 6
MKS 275 N	365 2754 SET 225 x 1,9 x 32		3	4, 6, 8
MKS 315 N	365 3154 SET 315 x 2,5 x 32		3	4, 6, 8
MKS 350/350 H	365 3504 SET 350 x 2,5 x 32		2	4, 6

* Na komplet składa się jedna tarcza z podaną ilością zębów.

