

HKS 230 - piła tarczowa z ręcznym posuwem do cięcia aluminium, stali oraz stali nierdzewnej

- Idealne urządzenie dla zakładów montażowych, budowlanych i warsztatów
- Sprawdza się tam gdzie, małe przecinarki są za słabe
- Cięcie stali praktycznie bez zadziorów i zniekształceń
- Mocny silnik z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Cięcie bez iskier dzięki wewnętrznemu zasysaniu
- Prosta i szybka regulacja głębokości cięcia za pomocą precyzyjnej skali łatwej do odczytania
- Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Uchwyt można przykręcić w dwóch różnych ustawieniach do wygodnego trzymania w każdej pozycji
- Bezstopniowa regulacja kąta cięcia z zaczepami na 0°, 15°, 30° i 45°

- Prosta i szybka regulacja głębokości cięcia za pomocą precyzyjnej skali łatwej do odczytania



- Z podwójnym prowadzeniem równoległym



- Bezstopniowa regulacja kąta cięcia z zaczepami na 0°, 15°, 30° i 45°




Dane techniczne	HKS 230 *
Moc silnika 230 V / 50 Hz	1,7 kW
Obroty	2200 min-1
Zakres cięcia 90° ☐	80 mm
Zakres cięcia 45° ☐	56 mm
Maks. średnica tarczy tnącej	Ø 230 mm
Średnica zewnętrzna tarczy	Ø 25,4 mm
Grubość tarczy tnącej	2 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Dł.)	620 x 320 x 270 mm
Waga	7,1 kg

HKS 230
NUMER ARTYKUŁU:
384 0231

MTS 356 - piła tarczowa z ręcznym posuwem do cięcia metalu oraz stali na sucho

- Bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Do cięcia profili i rur ze stali, żelaza, miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, kompozytów i stali nierdzewnych bez chłodziwa
- silnik z łagodnym rozruchem, co zapewnia komfortową obsługę podczas uruchamiania piły
- W komplecie z szczękami pryzmowymi do ustawiania materiału
- 5-cio krotnie dłuższa żywotność dzięki ustawianiu materiału po kątem 45° w imadle pryzmowym - dodatkowe szczęki pryzmowe dodatkowo płatte
- Przykładnica kątowa i równoległa do cięcia pod kątem 45°

MTS 356
NUMER ARTYKUŁU:
384 0355



Dane techniczne	MTS 356
Moc silnika 230 V / 50 Hz	2,2 kW
Obroty	1300 min-1
Zakres cięcia 0° ☐	100 x 180 mm (H x B)
Zakres cięcia 0° ☐	120 x 120 mm
Zakres cięcia 0° ☐	132 mm
Zakres cięcia prawo 45°, lewo 39° ☐	120 x 90 mm (H x B)
Zakres cięcia prawo 45°, lewo 39° ☐	90 x 90 mm
Zakres cięcia prawo 45°, lewo 39° ☐	105 mm
Maks. średnica tarczy tnącej	Ø 355 mm
Waga	23,5 kg