

Metallkraft MBS - Seria MBS to wysokiej jakości, płynnie pracująca przecinarka do metalu z pochyłem do 45 stopni - idealna dla budownictwa.

- Wysokiej jakości solidna rama piły wykonana z aluminium odlewane ciśnieniowo
- Ciężka podstawa ze stopkami antypoślizgowymi.
- Idealne do cięcia żelaza, stali, aluminium, miedzi, PVC i Teflon z zabezpieczeniem do transportu
- Bezstopniowa elektroniczna regulacja prędkości 30-80 m/min
- Zredukowane wibracje dzięki specjalnej przekładni
- Bardzo długa żywotność silnika i skrzyni biegów dzięki zoptymalizowanej technologii napędu
- regulacja napięcia taśmy pokręteł ręcznym z przodu maszyny



- Odlewane koła toczne taśmowe ze szlifowaną powierzchnią toczną bez nakładek gumowych do cięcia suchego i mokrego (taśma piły nie ześlizguje się)
- Napięcie taśmy piły ustawiane od przodu pokręteł



- Podwójne regulowane prowadnice taśmy piły zamiast tylko jednej
- Zgarniak wózków z metalu zamiast filcu eliminuje możliwość ścierania



MBS 105 podstawa wyposażenie opcjonalne

MBS 155 K

Dane techniczne	MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
Moc silnika 230 V / 50 Hz	850 W	1200 W	1,5 kW	1,5 kW
Prędkość tarczy tnącej	30-80 m/min.	30-80 m/min.	30-80 m/min.	30-80 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	1335 x 13 x 0,65 mm	1440 x 13 x 0,65 mm	1735 x 13 x 0,65 mm	1735 x 13 x 0,65 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	720 x 320 mm	720 x 320 mm	1000 x 390 mm	1000 x 390 mm

Zakres cięcia

	MBS 105			MBS 125			MBS 150			MBS 155 K		
	○	□	▭	○	□	▭	○	□	▭	○	□	▭
90°	105	101	101 x 105	125	125	130 x 125	150	140	150 x 140	150	140	150 x 140
45°	70	70	70 x 70	80	80	80 x 80	100	90	100 x 90	100	90	100 x 90
45° +	-	-	-	50	50	50 x 50	70	65	65 x 70	70	65	65 x 70

BMBS 220 x 250 H-G – piła taśmowa z hydraulicznym sterowaniem, wysokiej klasy do cięcia metalu

- Odchylane w poziomie ramię tnące, łożyskowane na regulowanych łożyskach ślizgowych
- Dwie prędkości realizowane poprzez silnik wielobiegowy, przekładnia z hartowanym i szlifowanym wałem, koło ślimakowe wykonane z brązu
- Precyzyjne i wytrzymałe prowadzenie taśmy
- z regulowanymi prowadnicami ze stali hartowanej
- Elektromechaniczna kontrola naciągu taśmy poprzez mikrowłącznik
- Imadło z funkcją szybkiego mocowania
- Seryjnie dostarczana z ogranicznikiem wzdłużnym z urządzeniem pomiarowym

Manualna

BMBS 220 x 250 H-G
NUMER ARTYKUŁU:
368 0001



Dane techniczne	BMBS 220 x 250 H-G
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	0,75/1,1 kW
Ilość prędkości taśmy	2
Prędkości taśmy tnącej	30/65 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	2450 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	1200 x 650 x 1800 mm
Wysokość robocza	925 mm
Waga	260 kg

Zakres dostawy

- Przecinarka taśmowa
- Pompa płynu chłodzącego
- Narzędzia do obsługi
- Przystanek nastawy

Zakres cięcia

mm	0°	45°	60°	 b a x b
	220	160	90	X
	120 *	85 *	55 *	X
	230 x 190	160 x 90	90 x 90	230 x 120