

BMBS 240 x 280 CNC-G - w pełni automatyczne, rama wychylna sterowana CNC - piła taśmowa do metalu z przemiennikiem częstotliwości i do cięcia na skos do 60°

Automatyczna

- Do cięcia np. stali szlachetnej, narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- W pełni hydrauliczny system steruje oboma imadłami, ruchem dosuwania materiału i krokami roboczymi ramienia piły
- Napęd maszyny z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym
- Silnik wyposażony z zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Prowadnica taśmy piły z regulowaną prowadnicą HM
- Mikroprzełączniki sterują górnym i dolnym położeniem końcowym ramienia piły

BMBS 240 x 280 CNC-G
NUMER ARTYKUŁU:
369 0045



Dane techniczne	BMBS 240 x 280 CNC-G
Moc silnika 3 x 400V ~ 50 Hz	2,4 kW
Stopnie prędkości	bezystopniowo
Prędkości taśmy piły	20 - 100 m/min.
Wymiary taśmy piły	2980 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (dł x sz x wys)	2150 x 2200 x 1900 mm
Wysokość stołu dosuw materiału	940 mm
Ciężar	800 kg
Maks. długość posuwu 1 x posuw	500 mm
Min. pozostała długość przedmiotu obrabianego tryb CNC	170 +20mm**
Min. pozostała długość przedmiotu obrabianego man. tryb	60 mm

Zakres dostawy

- Zsuwnia przedmiotów
- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Przetwornica częstotliwości
- Pompa płynu chłodzącego

Zakres cięcia

mm	0°	45°	60°	
	240	190	120	X
	150 *	110 *	80 *	X
	280 x 220	190 x 170	120 x 150	280 x 120

* empfohlene Werte

BMBS 250 x 315 H-DG- piła taśmowa z hydraulicznym sterowaniem, wysokiej klasy do cięcia metalu w zakresie - 60° do + 45°

Manualna

Półautomatyczna

- Do cięcia stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili wydrążonych i materiału pełnego
- Wyjątkowo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Zakres cięcia 0° - 60° na prawo i 0° - 45° na lewo
- Precyzyjne i wytrzymałe prowadzenie taśmy z regulowanymi prowadnicami
- Automatyczne ustawianie naciągu taśmy
- Przy podnoszeniu ramienia siłownik
- opuszczający blokuje się automatycznie w najwyższej pozycji - nie jest konieczne dodatkowe blokowanie siłownika
- System chłodzenia prowadnic taśmy
- Hydrauliczne imadło
- Silnik wyposażony w bezpiecznik przeciążeniowy

BMBS 250 x 315 H-DG
NUMER ARTYKUŁU:
368 0007

BMBS 250 x 315 HA-DG
NUMER ARTYKUŁU:
369 0093

Zakres cięcia BMBS 250 x 315 H-DG / 250 x 315 HA-DG

mm	0°	45°	60°	45°	
	250	190	120	170	-
	150*	110*	80*	110*	-
	290 x 200	190 x 140	120 x 140	200 x 70	200 x 120

Dane techniczne	BMBS 250 x 315 H-DG	BMBS 250 x 315 HA-DG
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	0,75/1,1 kW	0,75/1,1 kW
Ilość prędkości taśmy	2	2
Prędkość taśmy tnącej	37/74 m/min.	37/74 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	2825 x 27 x 0,9 mm	2825 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	1550 x 750 x 1870 mm	1550 x 750 x 1870 mm
Wysokość robocza	970 mm	970 mm
Waga	420 kg	450 kg



Zakres dostawy

- Przecinarka taśmowa
- Narzędzia do obsługi
- Przystanek o dł. 1 metra
- Szczotka/ pędzel czyszczący
- Pompa płynu chłodzącego