

BMBS 300 x 320 HA-DG – półautomatyczna piła taśmowa do metalu z wychylną ramą do cięcia na skos od +60° do ~45° z przetwornicą częstotliwości

Półautomatyczna

- Do cięcia np. stali nierdzewnej, narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Z sterowanymi hydraulicznie funkcjami piły
- Napęd maszyny z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym
- Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Talerz obrotowy na łożyskach kulkowych
- Ze szczotką do usuwania wiórów
- do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- Z przemiennikiem częstotliwości: pozwala na bezstopniowe ustawianie prędkości taśmy piły w zakresie 20 - 100 m/min.
- Imadło hydrauliczne z ręcznym mechanizmem szybkiego mocowania materiału i boczną regulacją imadła
- Po uruchomieniu obróbki imadło zaciska automatycznie - po zakończeniu operacji cięcia imadło otwiera się z powrotem w zależności od ustawienia

BMBS 300 x 320 HA-DG
NUMER ARTYKUŁU:
369 0041



Dane techniczne	BMBS 300 x 320 HA-DG
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	2,2 kW
Ustawienie prędkości taśmy	bezpłciowo
Prędkość taśmy tnącej	20-100 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	3660 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	2270 x 1170 x 2040 mm
Wysokość robocza	800 mm
Waga	585 kg

- Zakres dostawy**
- Przecinarka taśmowa
 - Narzędzia do obsługi
 - Przystanek o dł. 1 metra
 - Przechylna konsola
 - Pompa płynu chłodzącego

Zakres cięcia

mm	0°	45°	60°	45°	 b a
	300	300	200	280	X
	180 *	110 *	80 *	110 *	X
	320 x 300	300 x 250	200 x 200	260 x 200	230 x 120

BMBS 300 x 320 CNC-G – automatyczna, wahadłowa piła taśmowa do metalu ze sterowaniem CNC

Automatyczna

- Sterowanie CNC
- System hydrauliczny steruje obydwoima imadłami, doprowadzeniem materiału i pracą ramienia tnącego
- Obrotnica na łożysku kulkowym
- Standardowo wyposażona w płynną regulację prędkości piły taśmowej od 20 do 100 m/min
- Monitorowanie taśmy tnącej
- Szczęki imadła sterowane siłownikami hydraulicznymi z nastawem wynikającym z przekroju materiału

BMBS 300 x 320 CNC-G
NUMER ARTYKUŁU:
369 0055



Dane techniczne	BMBS 300 x 320 CNC-G
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	2,4 kW
Ilość prędkości taśmy	2
Prędkości taśmy tnącej	20-100 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	3360 x 27 x 0,9 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	2240 x 2710 x 2050 mm
Wysokość robocza	800 mm
Waga	800 kg

Zakres cięcia

mm	0°	45°	60°	 b a x b
	300	300	200	X
	180 *	110 *	80 *	X
	320 x 300	300 x 250	200 x 200	230 x 120

Zakres dostawy

- Przecinarka taśmowa
- Narzędzia do obsługi
- Wyświetlacz cyfrowy
- Szczotka do wiórów
- Konsola pochylana
- Z monitorem wskazującym napięcie taśmy
- Standardowo wyposażone w przemiennik częstotliwości
- Pompa płynu chłodzącego