

BMBS 360 x 500 H-DG - piła taśmowa, wahadłowa do metalu z hydraulicznym sterowaniem.

- Zaprojektowana do użytku przemysłowego wahadłowa piła taśmowa
- Do cięcia stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili wydrążonych i materiału pełnego
- Wyjątkowo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Napęd maszyny z bezobsługową przekładnią ślimakową smarowany olejem
- Silnik trójfazowy o dużej mocy
- Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zakres cięcia BMBS 360x 500 H-DG / BMBS 360x 500 HA-DG

mm	 0°	 45°	 60°	 45°	 60°	 a ^b
	360	350	270	360	310	X
	250 *	180 *	130 *	180 *	130 *	X
	500 x 360	400 x 180	270 x 320	400 x 190	310 x 170	500 x 220

Dane techniczne	BMBS 360x 500 H-DG	BMBS 360x 500 HA-DG
Moc silnika 400V / 50 Hz	2,0 kW / 2,6 kW	3,0 kW
Ilość prędkości taśmy	2	bezpłciowo
Prędkości taśmy tnącej	42/85 m/min.	20-100 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	4780 x 34 x 1,1 mm	4780 x 34 x 1,1 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	2750 x 950 x 2270 mm	2750 x 950 x 2270 mm
Wysokość robocza	820 mm	820 mm
Waga	650 kg	715 kg



Manualna

Półautomatyczna

BMBS 360x 500 H-DG
NUMER ARTYKUŁU:
368 0011

BMBS 360x 500 HA-DG
NUMER ARTYKUŁU:
369 0090

BMBS 460 x 600 HA-DG – półautomatyczna piła taśmowa do cięcia metalu pod kątem od – 60° do + 60°, standardowo wyposażona w przemiennik częstotliwości.

- Do cięcia stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili wydrążonych i materiału pełnego
- Wyjątkowo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Z hydraulicznym sterowaniem funkcjami piły
- Napęd maszyny z bezobsługową przekładnią ślimakową smarowany olejem
- Silnik trójfazowy o dużej mocy
- Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem
- W standardzie z wyświetlaczem cyfrowym

Zakres dostawy

- Podajnik materiału
- Przecinarka taśmowa
- Narzędzia do obsługi
- Wyświetlacz cyfrowy
- Pompa płynu chłodzącego

BMBS 460 x 600 HA-DG
NUMER ARTYKUŁU:
369 0067

Dane techniczne	BMBS 460 x 600 HA-DG
Moc silnika 3 x 400V / 50 Hz	4,0 kW
Ilość prędkości taśmy	bezpłciowo
Prędkości taśmy tnącej	20-100 m/min.
Wymiary taśmy tnącej	5380 x 41 x 1,3 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	3550 x 1130 x 2750 mm
Wysokość robocza	940 mm
Waga	1690 kg



Zakres cięcia BMBS 460 x 600 HA-DG

mm	 0°	 45°	 60°	 45°	 60°	 a ^b
	460	460	320	460	320	X
	250 *	180 *	130 *	180 *	130 *	X
	600 x 460	490 x 200	340 x 160	470 x 220	320 x 220	610 x 250

Półautomatyczna