

PRM 10 - ręczna lub mechaniczna giętarka

- idealna do gięcia profili
- stabilna konstrukcja, montowana do podłoża
- napęd dwóch polnych walców poprzez dźwignię ręczną
- hartowane i oszlifowane walce
- stalowe rolki, hartowane i oszlifowane
- boczne rolki prowadzące
- docisk poprzez rolkę górną

PRM 10 E:

- z napędem mechanicznym
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- mocny 2-stopniowy silnik 400 Volt
- ruch prawo/lewo strony poprzez pedał nożny

Możliwość gięcia Profil-Typ	PRM 10 M	
	maks. wielkość mm	min. gięcie-Ø mm
Możliwość gięcia przy standardowych rolkach		
	20 x 20	500
	30 x 10	500
	50 x 10	400

Dane techniczne	PRM 10 M	PRM 10 E
Wałki-Ø	28 mm	30 mm
Walec-Ø górny	98 mm	98 mm
Walec-Ø dolne	115 mm	118 mm
Waga	165 kg	230 kg
Wymiary	620 x 560 x 1440 mm	700 x 700 x 1400 mm



PRM 10 E
NUMER ARTYKUŁU:
378 0011

PRM 10 M
NUMER ARTYKUŁU:
378 0010

PRM 31 F - Mechaniczna giętarka z pedałem nożnym, stosowana do rur i profili

- Stabilna, stalowa konstrukcja spawana
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
- Hydrauliczna regulacja rolek (PRM 50 FH)
- Hartowane rolki wyginające
- Bezstopniowe boczne rolki
- Oddzielny regulator do pedału nożnego
- Potężny silnik 400V



Zakres gięcia PRM 31 F		
Profil-Typ	maks. rozmiar mm	min. promień gięcia mm
Zakres gięcia z standardowymi rolkami gnącymi:		
	30 x 30 10 x 10	900 200
	50 x 10 20 x 6	800 300
	80 x 15 30 x 6	700 400
	50 x 6* 20 x 3*	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400

Zakres gięcia z optymalnymi rolkami gnącymi:

	40 x 3 30 x 2	1200 800
	50 x 30 x 3 40 x 20 x 2	1200 800
	Ø30 Ø10	900 200
	1 1/2" x 2,9 1/4" x 1,8	600 300
	Ø60 x 1,5 Ø25 x 1,5	1000 600
	40 x 40 x 5 30 x 30 x 4	600 300
	35 x 35 x 5 30 x 30 x 4	600 300

Dane zdolności gięcia są podane dla materiałów o maks. granicy plastyczności 24kg/mm², wydajność gięcia w VA: współczynnik 0,7

*Mogą być wymagane podkładki regulacyjne

PRM 31 F
NUMER ARTYKUŁU:
381 2031

Dane techniczne	PRM 31 F
Wałki -Ø	30 mm
Walce -Ø	148 mm
Prędkość	4 m/min
Moc silnika	0,75 kW
Połączenie elektryczne	400V ~50 Hz
Wymiary w mm	600 x 800 x 1450
Waga	220 kg