

Nożyce do blachy Ideal, HSS

Wykonanie: Stal szlachetna, osadzone ostrza ze stali HSS dla zapewnienia większej żywotności, kute matrycowo i ulepszone cieplnie, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (min. 65 HRC), rękojeści lakierowane.

Zastosowanie: Do cięć prostych i ciągłych, jak również do wycinania kształtów, do blach oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,0 mm.

nr zam.	Długość	7063 <i>Erdi</i>	7065 <i>Erdi</i>	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0280	280	105,50 (W565)	105,50 (W565)	34



Erdi



Nożyce kształtowe do blachy z przełożeniem dźwigni

Wykonanie: Stal szlachetna, główka tnąca kuta matrycowo i w całości ulepszana cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie (min. 59 HRC), z mikroząbkami. Stabilny uchwyt stalowy o ergonomicznym kształcie, powlekany natryskowo tworzywem sztucznym z funkcją antypoślizgową.

Zastosowanie: Do cięć krótkich, prostych, jak również do wycinania kształtów o małej średnicy, do blach o grubości do 1,2 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 0,8 mm.

nr zam.	Długość	7068 <i>format</i>	7070 <i>format</i>	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0260	260	24,30 (W568)	24,30 (W568)	40



format
professional quality



Nożyce do blachy Ideal z przełożeniem dźwigni

Wykonanie: Główka tnąca ze stali szlachetnej, kuta matrycowo i w całości ulepszana cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie (min. 59 HRC), z mikroząbkami. Rękojeści z ergonomicznie ukształtowanymi nakładkami z tworzywa sztucznego z funkcją antypoślizgową i uchem do zawieszania.

Zastosowanie: Do cięć prostych, ciągłych, jak również do wycinania kształtów o małej średnicy, do blach o grubości do 1,2 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 0,8 mm.

nr zam.	Długość	7082 <i>format</i>	7084 <i>format</i>	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0260	260	24,40 (W568)	24,40 (W568)	32



format
professional quality



Nożyce do blachy Ideal, HSS

Wykonanie: Stal szlachetna, osadzone ostrza ze stali HSS dla zapewnienia większej żywotności, kute matrycowo i ulepszone cieplnie, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (min. 65 HRC). Rękojeści z ergonomicznie ukształtowanymi nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego z funkcją antypoślizgową i uchem do zawieszania.

Zastosowanie: Do cięć prostych i ciągłych, jak również do wycinania kształtów, do blach oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,2 mm.

nr zam.	Długość	7067 <i>Erdi</i>	7069 <i>Erdi</i>	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0260	260	116,50 (W565)	116,50 (W565)	33



Erdi



Nożyce do blachy Ideal z przełożeniem dźwigni

Wykonanie: Wyjątkowo mocne, główka tnąca ze stali szlachetnej, kuta matrycowo i w całości ulepszana cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie (min. 59 HRC), z mikroząbkami. Rękojeści lakierowane.

Zastosowanie: Do cięć prostych ciągłych, jak również do wycinania kształtów o małej średnicy, do blach o grubości do 1,5 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,0 mm.

nr zam.	Długość	7077 <i>format</i>	7079 <i>format</i>	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0240	240	33,70 (W568)	33,70 (W568)	24



format
professional quality

