

Nożyce do blachy

Nożyce do blachy Ideal z przełożeniem dźwigni, specjalna stal szlachetna

Wykonanie: Wyjątkowo mocne, główka tnąca ze specjalnej stali szlachetnej, kuta matrycowo i w całości ulepszana cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie (min. 61 HRC), z mikroząbkami. Rękojeści lakierowane.

Zastosowanie: do cięć krótkich, prostych i ciągłych, jak również do wycinania kształtów o małej średnicy, do blach o grubości do 1,5 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,2 mm.



format
professional quality

nr zam.	Długość	7078 format	7080 format	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0240	240	38,00 (W568)	38,00 (W568)	24



Nożyce do blachy Ideal z przełożeniem dźwigni, kompaktowe

Wykonanie: Wyjątkowo kompaktowe i poręczne, główka tnąca ze specjalnej stali szlachetnej, kuta matrycowo, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (min. 61 HRC), **25 % mniejsze użycie siły** dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni i geometrii ostrzy. Rękojeści z ergonomicznie ukształtowanymi nakładkami z tworzywa sztucznego, z miękkimi wyściółkami i z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zastosowanie: Do cięć prostych ciągłych, jak również do wycinania kształtów, do blach miedzianych o grubości do 1,2 mm, ocynkowanej blachy stalowej o grubości do 1,0 mm oraz blach ze stali nierdzewnej o grubości do 0,8 mm.



Erdi

nr zam.	Długość	7071 Erdi	7072 Erdi	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0150	180	19,40 (W565)	19,40 (W565)	20



Nożyce do blachy Ideal z przełożeniem dźwigni

Wykonanie: Główka tnąca ze specjalnej stali szlachetnej, kuta matrycowo, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (min. 61 HRC), **25 % mniejsze użycie siły** dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni i geometrii ostrzy. Rękojeści z ergonomicznie ukształtowanymi nakładkami z tworzywa sztucznego, z miękkimi wyściółkami i z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zastosowanie: Do cięć prostych ciągłych, jak również do wycinania kształtów, do blach o grubości do 1,2 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,0 mm.



Erdi

nr zam.	Długość	7087 Erdi	7089 Erdi	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0261	260	36,30 (W565)	36,30 (W565)	33



Nożyce do blachy Ideal z podwójnym przełożeniem dźwigni

Wykonanie: Wyjątkowo mocne i kompaktowe. Główka tnąca ze specjalnej stali szlachetnej, kuta matrycowo, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (min. 61 HRC), **25 % mniejsze użycie siły** dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni i geometrii ostrzy. Bardziej kompaktowa główka zapewnia **większą poręczność**, a centralnie umieszczona dźwignia blokująca zapewnia łatwą obsługę zarówno osobom lewo- jak i praworęcznym bez potrzeby zmiany chwytu. **Lepsza obsługa** dzięki zredukowanemu kątowni otwarcia rękojeści przy zachowaniu praktycznie niezmiennego długości cięcia. Śruba odległościowa oraz wkładka ze stali spiekanej zapewniają ponadto **wytrzymałość i lekką pracę przegubu**. Rękojeści z ergonomicznymi nakładkami z tworzywa sztucznego, z miękkimi wstawkami i zabezpieczeniem antypoślizgowym.

Zastosowanie: Do cięć prostych ciągłych, jak również do wycinania kształtów, do blach o grubości do 1,2 mm oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 1,0 mm. Idealne do zastosowań w branży grzewczej i klimatyzacyjnej oraz w systemach suchej zabudowy.



Erdi

nr zam.	Długość	7061 Erdi	7061 Erdi	Długość ostrzy
	mm	Prawotnące	Lewotnące	mm
0230	230	56,30	–	30
0231	230	–	56,30	30
		(W565)	(W565)	

