

Nożyce/Nożyce dźwigniowe/rewolwerowe szczypce do otworów

Nożyce do cięcia profili

Wykonanie: Korpus nożyc z blachy stalowej, chromowanej, ostrza ze stali specjalnej, szlifowane CNC, zabezpieczone antykorozyjnie, z powłoką antyadhezyjną, kowadełko z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Oryginalna "zasada Löwe" oznacza ciągle cięcie w kierunku stałego kowadełka. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem antypoślizgowym.



Zastosowanie: Do łatwego i czystego cięcia profili z tworzyw sztucznych, węży i rur.

nr zam.	Długość mm	7099 	7098 	7099 	Profile z tworzywa sztucznego mm	Ø rury mm
0010	175	25,80	–	–	15 x 15	15
0100	Ostrze zapasowe 175	–	11,75	–	–	–
0005	215	36,10	–	–	25 x 45	32
0100	Ostrze zapasowe 215	–	–	7,85	–	–
		(W573)	(W573)	(W573)		



Nożyce dźwigniowe

Wykonanie: Solidne dźwignie nożyc ze stali, lakierowane, ostrze ze stali specjalnej, szlifowane CNC, zabezpieczone antykorozyjnie, z powłoką antyadhezyjną, z parą odbijaków 45° i 90°, bezpieczna blokada. Dźwignia z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i osłoną uchwyty z tworzywa sztucznego.



Zastosowanie: Do cięcia dużych listw z drewna, tworzyw sztucznych, gumy itp., cięcie ciche, bez zadziorów, bezpyłowe.

nr zam.	Długość mm	7099 	7099 	Długość cięcia mm
0015	580	183,00	–	125
0110	Ostrze zapasowe	–	52,90	–
		(W573)	(W573)	



Rewolwerowe szczypce do otworów

Wykonanie: Korpus szczypiec z wysokowytrzymałej stali specjalnej z kółkiem obrotowym i blokadą. Sześć wymiennych wycinaków, zamontowanych na kółku.

Zastosowanie: Do dziurkowania miękkich materiałów, takich jak skóra, karton, guma, materiał itp.

7102 Niklowane.

7127 Powlekane proszkowo na czerwono.

nr zam.	Ø wycinaka mm	7102 	7127 	Długość mm
0225	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	9,10	–	225
0220	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5	–	12,95	220
		(W568)	(W525)	



Rewolwerowe szczypce dźwigniowe do otworów

Wykonanie: Korpus szczypiec z wysokowytrzymałej stali specjalnej, niklowany, z kółkiem obrotowym i blokadą. Z okienkiem kontrolnym i ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami z tworzywa sztucznego. Sześć wymiennych wycinaków, zamontowanych na kółku.



Zastosowanie: Do dziurkowania miękkich materiałów, takich jak skóra, karton, guma, materiał itp.

nr zam.	Ø wycinaka mm	7108 	Długość mm
0250	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	19,75	250
		(W568)	

