

Obcinaki do rur

Obcinak do rur ROLLER'S Corso Cu/INOX

Wykonanie: Krążek tnący ze stali specjalnej ciągliwo-twardej. 2 hartowane rolki prowadzące. Regulacja nacisku odbywa się poprzez stabilne wrzeciono.

Zastosowanie: Do czystego obcinania cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych i innych rur o grubości ścianki do 4 mm.

nr zam.	dla Ø rur	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0020	1/8–1.1/8" (3–28 mm)	19,35	–
1000	Krążek tnący zapasowy	–	8,10
		(W622)	(W622)



Obcinak do rur, kompaktowy

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością magnezu, krążek tnący z hartowanej stali wysokostopowej, wymienny bez użycia narzędzi. 4 rolki prowadzące umożliwiające cięcie blisko obrzeża i zapobiegające odskoczeniu lub ześlizgnięciu. Regulacja nacisku odbywa się przez lekkobieżne wrzeciono z łożyskiem stalowym. Obcinak wyposażony jest również w wyciągane ostrze do usuwania zadziorów. Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem tnącym (w zakresie dostawy).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia rur miedzianych, mosiężnych i aluminiowych oraz cienkościennych rur stalowych.

nr zam.	dla Ø rur	7208 format	7209 format
0006	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	31,50	–
0001	Krążek tnący zapasowy	–	1,85
		(W574)	(W574)



Obcinaki do rur, kompaktowe, INOX

Wykonanie: Korpus z odlewu ciśnieniowego z zawartością magnezu, krążek tnący ze stali szlachetnej z łożyskiem igiełkowym, ze specjalną geometrią ostrzy do rur ze stali szlachetnej, wymienny bez użycia narzędzi. 4 rolki prowadzące ze stali szlachetnej, z łożyskiem igiełkowym. Regulacja nacisku odbywa się przez lekkobieżne wrzeciono z łożyskiem stalowym. Obcinak wyposażony jest również w wyciągane ostrze do usuwania zadziorów. Duży metalowy uchwyt z zapasowym krążkiem tnącym (w zakresie dostawy).

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia ze stałym małym promieniem roboczym rur ze stali szlachetnej.

nr zam.	dla Ø rur	7202 format	7202 format
1010	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	42,30	–
1015	Krążek tnący zapasowy	–	3,33
		(W574)	(W574)



Obcinaki do rur ROLLER'S Corso Cu/INOX

Wykonanie: Krążek tnący ze stali specjalnej ciągliwo-twardej. 4 hartowane rolki prowadzące ze zintegrowaną gratówką do rur. Regulacja nacisku za pomocą szczególnie łatwo przesuwającego się wrzeciona teleskopowego, zabudowanego w ekonomiczny sposób.

Zastosowanie: Do czystego obcinania cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych i innych rur o grubości ścianki do 4 mm.

nr zam.	dla Ø rur	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0030	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	29,90	–
1000	Krążek tnący zapasowy	–	8,10
		(W622)	(W622)



Obcinaki do rur ROLLER'S Corso Cu/INOX

Wykonanie: Krążek tnący ze stali specjalnej ciągliwo-twardej. 4 hartowane rolki prowadzące. Regulacja nacisku za pomocą stabilnego wrzeciona teleskopowego z długim przesuwem.

Zastosowanie: Do czystego obcinania cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, rur miedzianych i innych rur o grubości ścianki do 4 mm.

nr zam.	dla Ø rur	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0040	1/4–1.5/8" (6–42 mm)	92,30	–
0050	1/4–2.1/2" (6–64 mm)	107,50	–
0060	2.1/2–4.5/8" (64–120 mm)	197,00	–
1000	Krążek tnący zapasowy	–	8,10
		(W622, W001)	(W622)

