

Szczotka pędzlowa, drut falisty

Wykonanie: Drut stalowy falisty. Do ręcznych urządzeń szybkoobrotowych. Trzpień mocujący Ø 6 mm.

Zastosowanie: Do usuwania rdzy, zadziorów, żużlu, zgorzeliny, farby, resztek gumy i innych zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach i na powierzchniach wewnętrznych.

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.


7044 Drut stalowy hartowany.

7046 Drut stalowy nierdzewny (1.4310).

nr zam.	Ø szczotki mm	7044 format	7046 format	Grubość drutu mm	Długość części roboczej mm	Maks. prędkość obrotowa min ⁻¹
0010	10	2,17	3,04	0,30	20	20000
0017	17	2,24	3,59	0,30	25	18000
0025	25	2,91	4,59	0,30	25	18000
0030	30	3,77 (W566)	5,60 (W566)	0,30	25	15000



format
professional quality



Szczotka pędzlowa, drut pleciony

Wykonanie: Drut pleciony. Wysoka wydajność czyszczenia i wyjątkowa elastyczność - dzięki sile odśrodkowej szczotka podczas pracy otwiera się lub zamyka. Do ręcznych urządzeń szybkoobrotowych. Trzpień mocujący Ø 6 mm.

Zastosowanie: Do usuwania rdzy, zadziorów, żużlu, zgorzeliny, farby, resztek gumy i innych zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach i na powierzchniach wewnętrznych. Szczególnie nadaje się do czyszczenia wnętrza otworów cylindrycznych i rur.

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

7045 Drut stalowy hartowany.

7047 Drut stalowy nierdzewny (1.4310).

nr zam.	Ø szczotki mm	7045 format	7047 format	Grubość drutu mm	Długość części roboczej mm	Maks. prędkość obrotowa min ⁻¹
0020	20	-	16,25	0,26	29	20000
0020	20	11,10	-	0,35	29	20000
0023	23	-	16,85	0,26	29	20000
0023	23	11,50 (W566)	- (W566)	0,35	29	20000



format
professional quality



Szczotka pędzlowa, drut pleciony

Wykonanie: Splot przeciwny do kierunku obrotu szczotki. Trzpień mocujący Ø 6 mm.

Zastosowanie: Wyjątkowo elastyczna szczotka z pojedynczym splotem, przeznaczona przede wszystkim do obróbki narożników wewnętrznych.

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

7136 Drut stalowy hartowany.

7137 Drut stalowy nierdzewny (1.4310).

nr zam.	Ø szczotki mm	7136 format	7137 format	Grubość drutu mm	Długość części roboczej mm	Maks. prędkość obrotowa min ⁻¹
0005	10	7,35	8,35	0,25	26	15000
0010	10	7,25	8,05	0,35	25	15000
0015	10	7,10 (W566)	7,95 (W566)	0,50	25	15000



format
professional quality



Szczotka pędzlowa bezpieczna

Wykonanie: Drut stalowy falisty, powlekany tworzywem sztucznym. Posiada atest niemieckiego Towarzystwa Nadzoru Technicznego (TÜV), 10-krotnie większa trwałość. Dzięki powłoce z tworzywa sztucznego drut posiada wyjątkowo dobrą ochronę przed złamaniem. Trzpień mocujący Ø 6 mm.

Zastosowanie: Do usuwania rdzy, zadziorów, żużlu, zgorzeliny, farby, resztek gumy i innych zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach i na powierzchniach wewnętrznych.

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

nr zam.	Ø szczotki mm	7043 format	Długość części roboczej mm	Grubość drutu mm	Maks. prędkość obrotowa min ⁻¹
0024	24	12,85 (W566)	23	0,3	15000



format
professional quality

