

Wkrętaki

Wkrętaki płaskie z drewnianą rękojścią

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły grot o profilu okrągłym z sześciokątnym zabierakiem do zwiększenia siły kluczami płaskimi lub oczkowymi i specjalną powłoką dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Rękojeść z twardego drewna bukowego i skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami podczas pobijania młotkiem.

format
professional quality



nr zam.	Szerokość grotu mm	6260 format	Grubość grotu mm	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześciokąt mm
0035	3,5	1,93	0,6	75	170	6
0045	4,5	2,05	0,8	90	185	6
0055	5,5	2,50	1,0	100	200	8
0070	7,0	2,91	1,2	125	235	10
0090	9,0	3,78	1,4	150	270	12
0100	10,0	4,45	1,6	175	300	12
0120	12,0	5,90	2,0	200	330	13
0140	14,0	7,55	2,5	250	390	17

(W542)

Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Do dokręcania, dłutowania, kucia.

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej z ciągłym grotem o profilu sześciokątnym i z sześciokątnym zabierakiem do wspomagania kluczem płaskim lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Zastosowanie: Do dużych obciążeń, odkręcania i odbijania opasek śrubowych oraz jako dłuto do odkuwania bruzd w ścianach.

6261 Powierzchnia grota pokryta specjalną powłoką dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Z 2-komponentowym chwytem, ergonomicznym, ze zintegrowanymi strefami miękkimi, z zabezpieczeniem przed staczaniem się i łbem do pobijania.



6261 **format**
professional quality

6264 Wkrętak z funkcją dłuta
Grot z powłoką Black Point dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla lepszego chwytu, z zabezpieczeniem przed staczaniem się i z łbem do pobijania. Od szerokości grotu 12 mm wzmocniona rękojeść bez stref miękkich.



6264 **Wera**
Dr. C. P. Wera



nr zam.	Szerokość grotu mm	6261 format	6264 Wera	Grubość grotu mm	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześciokąt mm
0035	3,5*	4,11	4,54	0,6	80	161	4
0045	4,5	4,59	5,20	0,8	90	188	5 + 8
0055	5,5	5,75	6,85	1,0	100	205	6 + 10
0070	7,0	6,80	8,35	1,2	125	230	6 + 10
0090	9,0	–	11,10	1,6	150	262	8 + 13
0100	10,0	–	13,65	1,6	175	287	8 + 13
0120	12,0	–	17,80	2,0	200	317	10 + 16
0140	14,0	–	22,70	2,5	250	367	10 + 16

(W542)

(W543)

* Bez łba do pobijania.

Wkrętak płaski do gaźników

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Okrągły grot pokryty specjalną powłoką. Rękojeść z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed staczaniem się.

format
professional quality



nr zam.	Szerokość grotu mm	6268 format	Grubość grotu mm	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0040	4,0	2,93	0,8	25	79
0055	5,5	3,14	1,0	25	79
0065	6,5	4,03	1,2	25	79

(W542)