

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

Wykonanie: Ze specjalnej stali wysokostopowej z sześciokątnym grotem, od wielkości PH 1 dodatkowo z sześciokątnym zabierakiem do zwiększenia siły kluczami płaskimi lub oczkowymi. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z rodzajem końcówki i wielkością.

6301 Ze specjalną powłoką dla większego momentu obrotowego i większej dokładności pasowania. Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się.

6325 Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zmniejszona siła nacisku zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.

nr zam.	Wiel-kość	6301 format	6325 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześć-kiąt mm
0000	PH 0	–	4,56 *	60	141	4
0001	PH 1	4,42 (W542)	5,70 (W543)	80	178	5 + 8



6301 format professional quality



6325 Wera

nr zam.	Wiel-kość	6301 format	6325 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześć-kiąt mm
0002	PH 2	5,75	8,40	100	205	6 + 10
0003	PH 3	9,40 (W542)	12,05 (W543)	150	262	8 + 13

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips ze stali nierdzewnej

Wykonanie: ze stali nierdzewnej. Okrągły grot z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali nierdzewnej z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zmniejszona siła nacisku zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Dzięki próżniowemu hartowaniu grot posiada twardość porównywalną z typowymi narzędziami, dlatego w 100 % nadaje się do wykorzystania w warsztatach i jest odporny na zużycie. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z rodzajem napędu i wielkością.

Zastosowanie: Produkt specjalny do skręcania śrub ze stali nierdzewnej, chroni przed obcą rdzą.



nr zam.	Wielkość	6327 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0000	PH 0	5,60 *	60	141
0001	PH 1	6,50 (W584)	80	178

nr zam.	Wielkość	6327 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0002	PH 2	8,70 (W584)	100	205

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips z izolacją VDE

Wykonanie: Grot z wysokojakościowych stopów stali, okrągły, izolowany. Rękojeść i grot izolowane do 1000 V według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201. Dodatkowo wkrętaki posiadają grawerunek z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6328 Ze specjalną powłoką dla większego momentu obrotowego i większej dokładności pasowania. Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się.

6332 Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Pozwala to zredukować siłę nacisku, co zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.

6326 Zmniejszona średnica grotu ułatwia dostęp do śrub leżących głęboko. Ze zintegrowaną izolacją ochronną. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6328 format professional quality



6332 Wera



6326 Wera

nr zam.	Wielkość	6328 format	6332 Wera	6326 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	
						6328	6332/6326
0000	PH 0	2,60	4,79 *	–	80	161	161
0001	PH 1	2,84	5,70	8,40	80	178	178
0002	PH 2	3,57	8,00	11,75	100	198	205
0003	PH 3	5,20 (W542)	10,20 (W543)	– (W543)	150	262	262

* Bez systemu Lasertip.