

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z **okrągłym grotem**. Dodatkowo wkrętaki posiadają grawerunek z rodzajem końcówki i wielkością.

6336 Ze specjalną powłoką dla większego momentu obrotowego i większej dokładności pasowania. Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6340 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zmniejszona siła nacisku zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Z wielokomponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



nr zam.	Wielkość	6336 format	6340 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0000	PZ 0	3,88	4,64 *	60	141
0001	PZ 1	2,81	5,65	80	178
0011	PZ 1	–	6,45	200	298
0021	PZ 1	–	7,00 *	300	398
0002	PZ 2	3,29 (W542)	7,55 (W543)	100	205

nr zam.	Wielkość	6336 format	6340 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0022	PZ 2	–	8,55	200	305
0032	PZ 2	–	9,45 *	300	405
0003	PZ 3	4,25	10,45	150	262
0004	PZ 4	– (W542)	13,50 * (W543)	200	312

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z **sześciokątnym grotem**, od wielkości PZ 1 dodatkowo z sześciokątnym zabierakiem do zwiększania momentu przy pomocy klucza płaskiego lub oczkowego. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z rodzajem końcówki i wielkością.

6305 Ze specjalną powłoką dla większego momentu obrotowego i większej dokładności pasowania. Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6337 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Pozwala to zredukować siłę nacisku, co zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Z wielokomponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



nr zam.	Wielkość	6305 format	6337 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześciokąt mm
0000	PZ 0	–	5,85 *	60	141	4
0001	PZ 1	4,62 (W542)	6,80 (W543)	80	178	5 + 8

nr zam.	Wielkość	6305 format	6337 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm	Sześciokąt mm
0002	PZ 2	6,05	9,30	100	205	6 + 10
0003	PZ 3	– (W542)	14,40 (W543)	150	262	8 + 13

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv ze stali nierdzewnej

Wykonanie: ze stali nierdzewnej. Okrągły grot z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali nierdzewnej z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Pozwala to zredukować siłę nacisku, co zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Dzięki **próżniowemu hartowaniu** grot posiada twardość porównywalną z typowymi narzędziami, dlatego w 100 % nadaje się do wykorzystania w warsztatach i jest odporny na zużycie. Z wielokomponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem zakończenia i wielkością.

Zastosowanie: Produkt specjalny do skręcania śrub ze stali nierdzewnej, chroni przed obcą rdzą.



nr zam.	Wielkość	6341 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0000	PZ 0	6,55 *	60	141
0001	PZ 1	7,60 (W584)	80	178

nr zam.	Wielkość	6341 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0002	PZ 2	10,50	100	205
0003	PZ 3	16,10 (W584)	150	262

* Bez systemu Lasertip.