

Zestaw wkrętek z drewnianym uchwytem

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Okrągły, ciągły z sześciokątnym zabierakiem do zwiększenia siły kluczami płaskimi lub oczkowymi i specjalną powłoką dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Rękojeść z twardego drewna bukowego i skórzanego nakładki chroniącej przed drzazgami podczas pobijania młotkiem.

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	6354 	Zawartość zestawu
0010	6-częściowy	16,55	4 wkrętki płaskie (nr zamów. 6260) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 wkrętki krzyżowe (nr zamów. 6292) PH 1; 2
0110	6-częściowy	16,55	4 wkrętki płaskie (nr zamów. 6260) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 wkrętki krzyżowe (nr zamów. 6330) PZ 1; 2

(W542)



Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Wykonanie: Trzon z wysokojakościowych stopów stali specjalnej z ciągłym trzonem sześciokątnym i z sześciokątnym zabierakiem do zwiększenia siły kluczami szczękowymi lub oczkowymi. Grot ze specjalną powłoką dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Ergonomiczny, 2-komponentowy chwyt, ze zintegrowanymi strefami miękkimi, z zabezpieczeniem przed staczaniem się i łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dużych obciążeń, odkręcania i odbijania opasek śrubowych oraz jako dłuto do odkuwania bruzd w ścianach.

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	6354 	Zawartość zestawu
0160	6-częściowy	29,00	4 wkrętki płaskie (nr zamów. 6261) 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 wkrętki krzyżowe (nr zamów. 6285) PH 1; 2

(W542)

* Bez łba do pobijania.



Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Do dokręcania, kucia i podnoszenia.

Wykonanie: Grot z materiału wysokiej jakości, ulepszany cieplnie do stanu ciągliwo-twardego. Ciągły sześciokątny grot z sześciokątnym zabierakiem do zwiększenia siły kluczami płaskimi lub oczkowymi. Z powłoką Black Point dla zwiększenia momentu obrotowego oraz dokładności pasowania. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.

Zastosowanie: Do dużych obciążeń, odkręcania i odbijania opasek śrubowych oraz jako dłuto do odkuwania bruzd w ścianach.

Wera
BE A TOOL TALKS

- 6350 0010** Z łbem do pobijania.
- 6350 0110** Z łbem do pobijania.
- 6350 0115** Z łbem do pobijania i wewnętrznym czworokątem, w uchwycie.

nr zam.	Wykonanie	6350 	Zawartość zestawu
0010	7-częściowy	34,50	4 wkrętki płaskie (nr zamów. 6264) 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 wkrętki krzyżowe (nr zamów. 6286) PH 1; 2 1 wieszak do mocowania na ścianie
0110	7-częściowy	34,50	4 wkrętki płaskie (nr zamów. 6264) 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 wkrętki krzyżowe (nr zamów. 6287) PZ 1; 2 1 wieszak do mocowania na ścianie
0115	7-częściowy	43,60	4 wkrętki płaskie 3,5 x 80*; 4,5 x 100; 5,5 x 103; 7 x 138 mm 2 wkrętki krzyżowe PH 1; 2 1 wieszak do mocowania na ścianie

(W543)

* Bez łba do pobijania.

