

Elementy łączące/uchwyty uniwersalne

Element łączący/adapter grotu

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z pierścieniem zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do maszynowych nasadek wkrętakowych do łączenia grotów z elementami napędowymi.

nr zam.	Uchwyt do grotów cal	6403 Wera	Gniazdo czworokątne cal	Długość mm
0005	1/4	8,55	1/4	25
0010	1/4	9,45	3/8	30
0015	1/4	10,40	1/2	35
0020	5/16	10,40	1/2	35

(W545)



6403 0005



6403 0010-0020



Element łączący/adapter grotu

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z uchwytem szybkomocującym.

Zastosowanie: Do maszynowych nasadek wkrętakowych do łączenia grotów z elementami napędowymi.

nr zam.	Uchwyt do grotów cal	6405 Wera	Gniazdo czworokątne cal	Długość mm
0005	1/4	12,00	1/4	30
0010	1/4	13,55	3/8	43
0020	1/4	17,50	1/2	50
0025	5/16	13,75	1/2	50

(W545)



6405 0005



6405 0010-0025



Element łączący/trzpień narzędziowy

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, z kołkowym zabezpieczeniem.

Zastosowanie: Do zestawów maszynowych nasadek wkrętakowych, do łączenia nasadek kluczy z narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	Mocowanie narzędzi cal	6407 format	Gniazdo maszynowe	Długość mm
0005	1/4	5,05	sześciokąt 1/4"	50

(W546)



6407 0005



Element łączący/trzpień narzędziowy

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, z kołkowym zabezpieczeniem.

Zastosowanie: Do zestawów maszynowych nasadek wkrętakowych, do łączenia nasadek kluczy z narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	Mocowanie narzędzi cal	6408 Wera	Gniazdo maszynowe	Długość mm
0003	1/4	5,90	sześciokąt 1/4"	50
0004	1/4	6,50	sześciokąt 1/4"	100
0005	3/8	8,15	sześciokąt 1/4"	50
0010	1/4	11,80	SDS-plus	70

(W545)



6408 0003 + 6408 0004



6408 0005



6408 0010



Zestaw elementów łączących

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, z kołkowym zabezpieczeniem.

Zastosowanie: Do zestawów maszynowych nasadek wkrętakowych, do łączenia nasadek kluczy z narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	Zawartość zestawu	6408 Wera
0300	1 x czworokąt 1/4" na sześciokąt 1/4" 1 x czworokąt 3/8" na sześciokąt 1/4" 1 x czworokąt 1/2" na sześciokąt 7/16"	13,95

(W545)

