

Cechy uchwytów do grotów

Magnes trwały

Przytrzymuje mocno śrubę i umożliwia jej lekkie osadzenie.

Pierścień zabezpieczający

Narzędzie jest przytrzymywane mocno w uchwycie do grotów. Szczególnie solidna konstrukcja np. do wkręcania seryjnego.

Magnes pierścieniowy

Ułożyskowana pływająco, swobodnie poruszająca się tuleja magnesu przytrzymuje długie i ciężkie śruby.

Uchwyt szybkomocujący

Tulejka wypychana jest do przodu, dzięki czemu grotu nie można włożyć ani wyjąć. Grot jest cofnięty i niezawodnie, mocno trzymany. W przeciwieństwie do ryglowania za pomocą pierścienia zabezpieczającego, wymiana grotów nie wymaga użycia siły i można ją wykonać nawet zatłuszczonymi palcami.

Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor

rapid-in i self-lock: Grot można łatwo osadzać bez konieczności przesuwania tulejki. Blokada następuje automatycznie podczas dociskania w śrubie.

rapid-out: Do pobrania grotu należy przesunąć tuleję do przodu, dzięki temu grot zostaje podniesiony i można go łatwo wyjąć.

rapid-spin: Swobodnie poruszająca się tuleja umożliwia prowadzenie wzdłuż uchwytu grotu, co ułatwia osadzenie i pozwala uniknąć ześlizgiwania się.

chuck-all: Pozwala na mocowanie grotów od 1/4" według normy DIN 3126 C 6,3 jak również według normy DIN 3126 E 6,3.

single-hand: Korzystanie z adaptera jest całkowicie możliwe tylko jedną ręką.

Uniwersalny uchwyt do grotów 1/4"

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Do łączenia grotów z narzędziem uruchamiającym.

6409 Z mocnym, trwałym magnesem i pierścieniem zabezpieczającym.



641A Z mocnym, trwałym magnesem i pierścieniem zabezpieczającym.



641B Z uchwytem szybkomocującym.



6413 Z mocnym, trwałym magnesem i uchwytem szybkomocującym.



nr zam.	Uchwyt do grotów cal	6409 format	641A Wera	641B Wera	6413 format	Gniazdo maszynowe cal	6409	Długość mm 641A	641B	6413
0003	1/4	–	–	13,50	–	1/4	–	–	152	–
0005	1/4	3,63	5,40	–	12,90	1/4	50	50	–	77
0010	1/4	5,25	7,15	–	–	1/4	75	75	–	–
0015	1/4	–	18,60	–	–	1/4	–	100	–	–
		(W546)	(W545)	(W545)	(W546)					

Uniwersalny uchwyt do grotów 1/4"

Wykonanie: DIN 3126 G7. Z mocnym, trwałym magnesem i pierścieniem zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do łączenia grotów z narzędziem uruchamiającym.



nr zam.	Uchwyt do grotów cal	6411	Gniazdo maszynowe	Długość mm
0005	1/4	5,55 (W545)	7 mm, okrągłe	–