

## Groty do wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3

25  
mm

**6424** Ciagliwo-twardy.



6424 **format**  
professional quality

**642F** Bardzo twardy,  
z obszarem skrętnym  
BiTorsion.



642F **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**642C** Ciagliwo-twardy.



642C **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**6406** Napęd z powłoką  
diantentową.



6406 **format**  
professional quality

**6425** Bardzo twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



6425 **format**  
professional quality

**6437** Napęd z powłoką  
diantentową,  
z obszarem skrętnym  
BiTorsion.



6437 **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**642D** Bardzo twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



642D **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**6432** Ze stali nierdzewnej,  
z obszarem skrętnym.



6432 **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**642E** Ciagliwo-twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



642E **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**6410** Wersja Impaktor.



6410 **Wera**  
Impaktor

| nr zam. | Wielkość | 6424<br><b>format</b> | 642C<br><b>Wera</b> | 6425<br><b>format</b> | 642D<br><b>Wera</b> | 642E<br><b>Wera</b> | 642F<br><b>Wera</b> | 6406<br><b>format</b> | 6437<br><b>Wera</b> | 6432<br><b>Wera</b> | 6410<br><b>Wera</b> | J. op. | Długość<br>mm |
|---------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|
| 0000    | PH 0     | –                     | 0,76                | –                     | –                   | –                   | –                   | –                     | –                   | –                   | –                   | 10     | 25            |
| 0000    | PH 1     | –                     | –                   | –                     | –                   | 0,77                | –                   | –                     | –                   | –                   | –                   | 10     | 25            |
| 0005    | PH 1     | 0,28                  | 0,33                | 0,64                  | 0,75                | –                   | 1,73                | 1,10                  | 2,36                | 2,58                | –                   | 10     | 25            |
| 0010    | PH 2     | 0,28                  | 0,33                | 0,64                  | 0,75                | 0,77                | 1,73                | 1,10                  | 2,36                | 2,58                | 2,93                | 10     | 25            |
| 0015    | PH 3     | 0,28                  | 0,33                | 0,64                  | 0,75                | 0,77                | 1,73                | 1,10                  | 2,36                | 2,58                | 2,93                | 10     | 25            |
| 0020    | PH 4     | –                     | 2,48                | –                     | –                   | –                   | –                   | –                     | –                   | –                   | –                   | 10     | 32            |
|         |          | (W546)                | (W545)              | (W546)                | (W545)              | (W545)              | (W545)              | (W546)                | (W545)              | (W584)              | (W545)              |        |               |

## Grot do wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

50  
mm

**6447** Ciagliwo-twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



6447 **format**  
professional quality

**6456** Napęd  
z powłoką  
diantentową,  
z obszarem  
skrętnym  
BiTorsion.



6456 **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**643A** Ciagliwo-twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



643A **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

**6491** Wersja Impaktor.



6491 **Wera**  
Impaktor

**643B** Bardzo twardy,  
z obszarem  
skrętnym.



643B **Wera**  
Hi-A-Tool-Plus

| nr zam. | Wielkość | 6447<br><b>format</b> | 643A<br><b>Wera</b> | 643B<br><b>Wera</b> | 6456<br><b>Wera</b> | 6491<br><b>Wera</b> | J. op. | Długość<br>mm |
|---------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|
| 0005    | PH 1     | 1,24                  | 1,52                | 1,52                | 4,68                | –                   | 10     | 50            |
| 0010    | PH 2     | 1,24                  | 1,52                | 1,52                | 4,68                | 4,66                | 10     | 50            |
| 0015    | PH 3     | 1,24                  | 1,52                | 1,58                | 4,68                | 4,66                | 10     | 50            |
|         |          | (W546)                | (W545)              | (W545)              | (W545)              | (W545)              |        |               |