

Nasadki wkrętakowe

Grot do śrub imbusowych 1/4" DIN 3126 E 6,3

6450 Ciągliwo-twardy, z geometrią Hex-Plus.

6497 Wersja Impaktor.

50
mm



nr zam.	Rozmiar klucza mm	6450 Wera	6497 Wera Impaktor	J. op.	Długość mm
0005	2,0	2,50	–	10	50
0010	2,5	2,50	–	10	50
0015	3,0	2,50	–	10	50
0020	4,0	2,50 (W545)	5,35 (W545)	10	50

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6450 Wera	6497 Wera Impaktor	J. op.	Długość mm
0025	5,0	2,50	5,35	10	50
0030	6,0	2,50	5,35	10	50
0035	8,0	4,24 (W545)	– (W545)	10	50

Grot do śrub imbusowych 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: ciągliwo-twarde.

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6475 format	J. op.	Długość mm
0015	3	2,40	10	89
0020	4	2,40	10	89
0025	5	2,40	10	89
0030	6	2,40 (W546)	10	89

89
mm

format
professional quality



Grot do śrub z łbem z gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

6433 Ciągliwo-twardy.



6465 Napęd z powłoką diamentową.



644A Ciągliwo-twardy.



6442 Napęd z powłoką diamentową, z obszarem skrętnym BiTorsion.



6353 Ciągliwo-twardy, z obszarem skrętnym.



6444 Stal nierdzewna, z obszarem skrętnym.



644B Ciągliwo-twardy, z obszarem skrętnym.



6453 Wersja Impaktor.



644C Ciągliwo-twardy, z obszarem skrętnym BiTorsion.



644C
Wera

nr zam.	Wielkość	6433 format	644A Wera	6353 format	644B Wera	644C Wera	6465 format	6442 Wera	6444 Wera	6453 Wera Impaktor	J. op.	Długość mm
0000	T 5	–	0,80	–	–	–	–	–	–	–	10	25
0001	T 6	0,68	0,80	1,13	1,90	–	–	–	–	–	10	25
0002	T 7	0,68	0,80	1,13	1,90	–	–	–	–	–	10	25
0003	T 8	0,68	0,80	1,13	1,90	–	–	–	3,14	–	10	25
0004	T 9	0,68	0,80	1,13	1,90	–	–	–	3,14	–	10	25
0005	T 10	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14	1,48	3,08	3,14	–	10	25
0010	T 15	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14	1,48	3,08	3,14	–	10	25
0015	T 20	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14	1,51	3,08	3,14	3,63	10	25
0020	T 25	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14	1,51	3,08	3,14	3,53	10	25
0025	T 27	0,68	–	1,13	1,90	–	–	–	–	–	10	25
0030	T 30	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14	1,51	3,08	3,14	3,53	10	25
0035	T 40	0,68	0,80	1,13	1,90	3,14 *	1,51	3,08 *	3,14 *	3,53	10	25
0040	T 45	–	2,05	–	–	–	–	–	–	–	10	25
0045	T 50	–	2,05	–	–	–	–	–	–	–	10	25
0050	T 55	–	4,29	–	–	–	–	–	–	–	10	25

(W546)

(W545)

(W546)

(W545)

(W545)

(W546)

(W545)

(W584)

(W545)

* Bez „Take it easy” Tool Finder.