

Pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem sześciokątnym 1/4"

Wykonanie: HSS, DIN 335-C.

Kąt pogłębiania 90°. Promieniowo zaszlifowany, powierzchnia niepowlekana, z prostymi rowkami i z rowkiem wiórowym wyszlifowanym z pełnego materiału. Ponadto dzięki kątowi natarcia i przyłożenia przystosowane do obróbki najczęściej używanych materiałów.

Dzięki sześciokątnemu chwytowi (chwyt grota 1/4" wg DIN 2126) uzyskuje się 100% przeniesienia sił, dzięki czemu pogłębiacz spoczywa bez poślizgu w każdym uchwycie.

Zastosowanie: Do uniwersalnego, bezdrżaniowego i wolnego od zadziorów pogłębiania, wpuszczania, ukosowania krawędzi i usuwania zadziorów. W połączeniu z odpowiednimi narzędziami do przekazywania napędu – jak trzonki, pokrętła kluczy lub grzechotki z sześciokątnym gniazdem 1/4", pogłębiacz można stosować jako narzędzie do ręcznego usuwania zadziorów.

Wskazówka: Wymagane jest doprowadzanie odpowiedniej ilości chłodziwa.



nr zam.	Ø nom. mm	1420 format	Ø min. mm	Długość całkowita mm	pod śruby z łbem stożkowym
0630	6,3	4,86	1,5	31	M3
0830	8,3	5,75	2,0	31	M4
1040	10,4	6,60	2,5	34	M5

(W134)

nr zam.	Ø nom. mm	1420 format	Ø min. mm	Długość całkowita mm	pod śruby z łbem stożkowym
1240	12,4	8,90	2,8	35	M6
1650	16,5	9,95	3,2	40	M8
2050	20,5	11,75	3,5	41	M10

(W134)

Zestaw pogłębiaczy stożkowych 90° z chwytem sześciokątnym

Wykonanie: Dostarczane w mocnej kasce z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z funkcją automatycznego stawiania wiertel przy otwarciu, z uniwersalnym uchwytem, z uchwytem ręcznym 1/4" z gniazdem imbusowym i z pastą wiertniczą.

nr zam.	Wykonanie	1422 format	Ø nom. mm
0005	9-częściowy	70,40	6,3–20,5

(W134)



Grot z gwintownikiem jednoprzęściowym 1/4" DIN 3126

Wykonanie: Grot z gwintownikiem, sześciokątne gniazdo 1/4" do metrycznych gwintów ISO według DIN 13.

Zastosowanie: Groty z gwintownikiem jednoprzęściowym służą do nacinania gwintów wiertarkami akumulatorowymi i wiertarkami ręcznymi, z lewymi i z prawymi obrotami. Nadają się także do ręcznego nacinania gwintów na stacjonarnych wiertarkach. Minimalna moc wiertarki akumulatorowej: 7,5 V. Należy zwracać uwagę na to, aby osie narzędzia i otworu były zbieżne i stosować odpowiedni olej chłodząco-smarujący.

Obroty/min: najniższe ustawienie (0–450 min⁻¹)

Moment obrotowy: maksymalne ustawienie.



nr zam.	Ø nom. mm	1649 VÖLKEL	Długość całkowita mm	Długość części skrawającej mm	Rozmiar klucza mm
0030	M3	3,45	33	11	6,35
0040	M4	3,45	35	12	6,35
0050	M5	4,26	36	15	6,35

(W161)

nr zam.	Ø nom. mm	1649 VÖLKEL	Długość całkowita mm	Długość części skrawającej mm	Rozmiar klucza mm
0060	M6	4,26	39	18	6,35
0080	M8	6,20	40	19	6,35
0100	M10	7,25	41	21	6,35

(W161)

Zestaw grotów z gwintownikiem jednoprzęściowym 1/4" DIN 3126

Wykonanie: Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego.

nr zam.	Wielkość	1649 VÖLKEL	Zawartość zestawu
0105	M3–M10	27,30	6 grotów z gwintownikiem, M3; 4; 5; 6; 8; 10
0110	M3–M10	43,90	1 uchwyt grota 6 grotów z gwintownikiem, M3; 4; 5; 6; 8; 10 6 grotów z wiertłem koronowym, Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5

(W161)



1649 0110