


Nasadka wkrętakowa 1/4" do śrub imbusowych

Wykonanie: Z kulkowym ustalaczem i radełkowaniem poprawiającym chwyt.

- 6044** Ze stali chromowo-wanadowej, szlifowane i chromowane, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane.
- 6045** Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, szlifowanej i chromowanej, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, manganofosforyzowanej.
- 6843** Ze stali chromowo-wanadowej, **powlekane TiN**, dla zwiększenia trwałości, momentu obrotowego, odporności na korozję i dla zmniejszenia efektu Cam-Out (lepsze przyleganie w śrubie).
- 6035** Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowanej. **Z kulistą główką**, całkowity kąt nachylenia około 15–20 %.

nr zam.	Rozmiar klucza mm	6044 	6045 	6843 	6035 	Długość mm		
						6044	6045/6843	6035
0025	2,5	–	–	6,95	–	–	28	–
0030	3,0	3,03	6,15	6,95	–	36	28	–
0031	3,0	–	6,45	–	–	–	60	–
0040	4,0	3,03	6,15	6,95	7,00	36	28	30,5
0041	4,0	–	6,45	–	–	–	60	–
0050	5,0	3,03	6,15	6,95	7,00	36	28	30,5
0051	5,0	–	6,45	–	–	–	60	–
0060	6,0	3,03	6,15	6,95	7,00	36	28	30,5
0061	6,0	–	6,45	–	–	–	60	–
0081	8,0	–	6,65	–	–	–	60	–
0080	8,0*	3,03	6,15	6,95	–	36	28	–
		(W532)	(W522)	(W529)	(W522)		* Nienormowany.	

6,3 mm
1/4"



6044  professional quality



6045 



6843  TiN



6035 

Nasadka wkrętakowa 1/4" do wkrętów z łbem z rowkiem prostym

Wykonanie: Z kulkowym ustalaczem i radełkowaniem poprawiającym chwyt.

- 6047** Ze stali chromowo-wanadowej, szlifowane i chromowane, wierzchołki ze stali chromowo-wanadowej, oksydowane.
- 6048** Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, szlifowanej i chromowanej, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, manganofosforyzowanej.
- 6845** Ze stali chromowo-wanadowej, **powlekane TiN**, dla zwiększenia trwałości, momentu obrotowego, odporności na korozję i dla zmniejszenia efektu Cam-Out (lepsze przyleganie w śrubie).

nr zam.	Szerokość grotu mm	6047 	6048 	6845 	Grubość grotu mm	Długość mm
0010	3,5	–	–	6,95	0,6	28
0010	3,5	3,44	–	–	0,6	36
0020	4,0	3,44	–	–	0,8	36
0010	4,0	–	6,20	–	0,8	28
0030	5,5	–	–	6,95	1,0	28
0030	5,5	3,44	–	–	1,0	36
0020	5,5	–	6,20	–	1,0	28
0030	6,5	–	6,20	–	1,2	28
0040	8,0	–	–	6,95	1,2	28
0040	8,0	3,82	–	–	1,2	36
		(W532)	(W522)	(W529)		

6,3 mm
1/4"



6047  professional quality



6048 



6845  TiN