

Pinceta precyzyjna, ostro zakończona

Wykonanie: Powierzchnie chwytne gładkie, końcówki bardzo cienkie, proste ramiona.

Zastosowanie: Do precyzyjnych prac montażowych.


- 6499** Z nierdzewnej, antymagnetycznej i kwasoodpornej stali nierdzewnej. Specjalna końcówka dla optymalnego chwytu, polerowana.
- 6501 0005** Z nierdzewnej i antymagnetycznej stali chromowo-niklowej. Wykończona matowo. Końcówki chwytające matowane dla optymalnego chwytu.
- 6501 0010** Z nierdzewnej i antymagnetycznej stali chromowo-niklowej. Wykończona matowo. Końcówki chwytające matowane dla optymalnego chwytu.
- 6501 0015** Z nierdzewnej i antymagnetycznej stali chromowo-niklowej. Wykończona matowo.
- 6501 0020** Ze stali nierdzewnej, antymagnetycznej, kwasoodpornej i z bardzo lekkiego TYTANU. Wykończona matowo i przewodząca elektryczność.
- 6501 0025** Niklowana na wysoki połysk i polerowana.

nr zam.	Długość mm	6499 	6501 
0005	130	7,80	10,90
0010	120	–	10,90
0015	115	–	12,15
0020	120	–	20,70
0025	120	–	7,05
		(W610)	(W525)



6499

format
professional quality



6501 0005

KNIPEX



6501 0010

KNIPEX



6501 0015

KNIPEX



6501 0020

KNIPEX



6501 0025

KNIPEX

Pinceta precyzyjna, izolowana

Wykonanie: Ze stali sprężynowej, niklowanej. Izolowana zanurzeniowo do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900.

Zastosowanie: Do precyzyjnych prac montażowych pod napięciem do 1000V.

- 6507 0005** Powierzchnie chwytne matowane dla optymalnego chwytu i bardzo precyzyjne zakończenia.
- 6507 0010** Zdrobno ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi i precyzyjnymi końcówkami.
- 6507 0015** Powierzchnie chwytne drobno ząbkowane i zakrzywione końcówki.
- 6507 0020** Z ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi i okrągłymi końcówkami o szerokości ok. 3 mm.

nr zam.	Długość mm	6507 
0005	130	17,70
0010	150	17,70
0015	150	18,05
0020	145	17,65
		(W525)

△ 1000 V

KNIPEX



6507 0005



6507 0010



6507 0015



6507 0020