

Pinceta precyzyjna, tępo zakończona

Wykonanie: Z okrągłymi, szerokimi końcówkami.

Zastosowanie: Do wszelkich prac precyzyjnych.

- 6512** Niklowana. Tępe, szerokie, ząbkowane końcówki, stabilne.
- 6511 0015** Niklowana. Powierzchnie chwytne ząbkowane na krzyż, zaokrąglone końcówki o szerokości około 2,0 mm.
- 6511 0020** Niklowana. Z delikatnie uzębionymi powierzchniami chwytającymi i zaokrąglonymi końcówkami o szerokości około 3,0 mm.
- 6511 0025** Niklowana. Z precyzyjnie ząbkowanymi powierzchniami chwytymi i okrągłymi, szerokimi końcówkami o szerokości ok. 3,5 mm.
- 6511 0030** Z precyzyjnie uzębionymi powierzchniami chwytającymi i zaokrąglonymi końcówkami o szerokości około 3,5 mm. Powierzchnie lakierowane na czarno.
- 6511 0035** Nierdzewna, antymagnetyczna i kwasoodporna. Z ząbkowanymi powierzchniami chwytymi i okrągłymi końcówkami o szerokości ok. 3,5 mm. Nieoślapiąca, matowa.

nr zam.	Długość mm	6512 format professional quality	6511 KNIPEX
0015	140	–	7,60
0020	120	–	6,10
0025	145	6,10	6,75
0026	200	18,95	–
0028	300	21,30	–
0030	145	–	7,00
0035	145	–	12,50

(W610)

(W525)



Pinceta precyzyjna ze szpilką prowadzącą, ostro zakończona

Wykonanie: Z precyzyjnie ząbkowanymi powierzchniami chwytymi i karbowanymi chwytami, o wąskich końcówkach. Ze szpilką prowadzącą dla precyzyjnej pracy.

Zastosowanie: Do wszelkich prac precyzyjnych.

- 6516** Niklowana. Wąskie, ząbkowane końcówki, stabilne, wygięte.
- 6513 0005** Nierdzewna, antymagnetyczna i kwasoodporna. Z cienkimi końcówkami.
- 6513 0010** Niklowana. Z precyzyjnymi końcówkami.
- 6513 0015** Niklowana. Z zagiętymi końcówkami.
- 6513 0020** Z zagiętymi końcówkami. Powierzchnie lakierowane na czarno.

nr zam.	Długość mm	6516 format professional quality	6513 KNIPEX
0005	155	–	12,40
0010	155	–	8,65
0015	155	7,60	10,65
0020	155	–	8,95

(W610)

(W525)



Pinceta krzyżowa

Wykonanie: Ze stali sprężynowej, niklowanej i bardzo mocnej. Bardzo dobry zacisk. Z drobno ząbkowanymi powierzchniami chwytymi i karbowanymi chwytami.

Zastosowanie: Do wszelkich prac precyzyjnych.

- 6517 0005** Z końcówkami w kształcie trapezu.
- 6517 0010** Powierzchnie chwytne i wąskie końcówki.
- 6517 0015** Ramiona w otulinie z tworzywa, wąskie, wygięte końcówki.

nr zam.	Długość mm	6517 KNIPEX
0005	160	12,60
0010	160	14,80
0015	160	14,80

(W525)



6517 0015