

Pilniki diamentowe/uchwyty do pilników/uchwyty do pilników igłowych

Blacha diamentowa

Wykonanie: Elastyczna blacha diamentowa, dopasowuje się do obrabianej powierzchni, o uniwersalnej ziarnistości D 126 średniej (według normy FEPA).

Zastosowanie: Wypukłe i wklęsłe kontury można obrabiać przy niewielkim nakładzie.



nr zam.	Długość mm	6669 	Przekrój mm
0005	170	77,90	0,7 x 30
0015	350	192,00	1,3 x 35

(W549)



Uchwyt do pilnika

Wykonanie: Dopasowany do dłoni, ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego, wyrzynany, powierzchnia woskowana, wyprasowany, bezszwowy ścisk ze stalowej rury połączony nierozłącznie. Zapobiega to pękaniu uchwytu przy wbijaniu pilnika.

nr zam.	Długość mm	6682 	Do długości pilnika mm
0070	70	0,47	Pilniki kluczykowe 100–125
0080	80	0,47	110/113
0090	90	0,50	125
0100	100	0,59	150
0110	110	0,62	200
0120	120	0,72	250
0130	130	0,82	300
0140	140	0,96	350
0160	160	1,20	400/450

(W548)



Ergonomiczny uchwyt do pilnika

Wykonanie: Ergonomicznie uformowany, 2-komponentowy uchwyt ze sztucznego tworzywa z zabezpieczeniem przed staczaniem się i otworem do powieszenia.



nr zam.	Długość mm	6687 	Do długości pilnika mm	Kształt
0005	110	1,54	100–150	Pilnik kluczykowe, bardzo wąski chwyt
0010	110	1,54	100–150	Chwyt normalny
0015	115	1,91	200–250	Profile: płaski, płaski spiczasty, półokrągły
0020	115	1,91	200–250	Profile: trójkątny, kwadratowy, okrągły i inne
0025	115	2,36	300–350	Profile: płaski, płaski spiczasty, półokrągły
0030	115	2,36	300–350	Profile: trójkątny, kwadratowy, okrągły i inne

(W548)

Uchwyt szybko mocujący do pilników igłowych, kluczykowych i diamentowych

Wykonanie: Poręczny uchwyt szybko mocujący z tworzywa sztucznego, ze szczykami zaciskowymi.

Zastosowanie: Do szybkiego mocowania pilników igłowych, kluczykowych, diamentowych oraz małych pilników warsztatowych i precyzyjnych.



nr zam.	Długość mm	6681 	Do długości pilnika mm
0002	90	4,68	140–200

(W549)



Uchwyt do pilników igłowych

Wykonanie: Poręczny uchwyt z tworzywa sztucznego, ze sprężyną i pokrętkiem mocującym do nastawienia napięcia.

Zastosowanie: Do bezpiecznego prowadzenia i szybkiego mocowania pilników igłowych.



nr zam.	Długość mm	6681 	do Ø chwytu mm
0100	100	22,10	3–5

(W549)

