

Skrobaki trójkątne

Wykonanie: Norma DIN 8350 C. Ze specjalnej stali chromowej, trójkątne ostrze wyżłobione ze szlifem wklęsłym i powierzchnią lakierowaną piecowo. Najwyższa zdolność cięcia dzięki twardości ostrza 58–65 HRC na 1/3 długości. Dopasowany do dłoni, wyrzynany uchwyt z drewna, lakierowany, z wprasowanym, bezszwowym ściskiem ze stalowej rurki.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6690 format professional quality	Szerokość grotu mm
0100	100	4,44	14
0150	150	4,74	14
0200	200	5,30	16
0250	250	5,85	16

(W552)



Skrobaki precyzyjne

Wykonanie: Ze specjalnej stali stopowej, z trójkrawędziowym ostrzem wyżłobionym, z ciągliwo-elastycznym uchwytem z propionianu celulozy (CP), z osłonką na ostrze z tworzywa.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6692 format professional quality	Szerokość grotu mm	Długość całkowita mm
0150	25	10,25	8	150

(W552)



Skrobaki łyżkowe

Wykonanie: Ze specjalnej stali chromowej, trójkątne ostrze wyżłobione ze szlifem wklęsłym i powierzchnią lakierowaną piecowo. Najwyższa zdolność cięcia dzięki twardości ostrza 58–65 HRC na 1/3 długości. Dopasowany do dłoni, wyrzynany uchwyt z drewna, lakierowany, z wprasowanym, bezszwowym ściskiem ze stalowej rurki.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6694 format professional quality	Wymiary końcówki mm
0200	200	5,85	85 x 15

(W552)



Skrobaki płaskie

Wykonanie: DIN 8350 A. Ze specjalnej stali chromowej z powierzchnią lakierowaną piecowo. Najwyższa zdolność cięcia dzięki twardości ostrza 58–65 HRC na 1/3 długości. Dopasowany do dłoni, wyrzynany uchwyt z drewna, lakierowany, z wprasowanym ściskiem z bezszwowej rurki stalowej.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6696 format professional quality	Szerokość grotu mm
0150	150	4,86	20
0200	200	5,60	20
0250	250	6,15	25
0300	300	7,20	25

(W552)



Skrobaki płaskie z węglików spiekanych

Wykonanie: Ze specjalnej stali chromowej. Mocny trzon z zaciskiem do mocowania wymiennych płytek skrawających z czterema ostrzami z węglików spiekanych, z ocynkowaną powierzchnią. Z ergonomicznym, drewnianym uchwytem.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6698 format professional quality	Szerokość grotu mm
0010	340 mm	50,70	25
0020	Zapassowe płytki węglkowe	25,00	25

(W552)



Skrobak do uszczelek

Wykonanie: Ze specjalnej stali chromowej, lakierowany w kolorze czerwonym, odgięte ostrze do wielokrotnego ostrzenia. Z drewnianym uchwytem.

format
professional quality

nr zam.	Długość grotu mm	6699 format professional quality	Szerokość grotu mm
0150	150	7,85	22

(W552)

