

Młotek ślusarski

Wykonanie: DIN 1041, ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Ochrona przed korozją przez lakierowanie młoteczkowe. Obuch i rąb szlifowane na gładko, krawędzie przepisowo załamane.

Wskazówka: Zapasowe trzonki DIN 5111 patrz (nr zamów. 6795 6/186).

6775 Z podwójnie wyrzynanym trzonkiem hikorowym DIN 5111.

6777 Z podwójnie wyrzynanym trzonkiem hikorowym DIN 5111 z hartowaną osłoną trzonka.

nr zam.	Ciężar g	6775 format professional quality	6777 format professional quality	Długość mm
0100	100	5,50	6,35	260
0200	200	6,20	7,10	280
0300	300	7,20	8,10	300
0400	400	7,55	8,60	310
0500	500	8,15	9,15	320
0600	600	9,05	10,35	330
0800	800	10,35	11,70	350
1000	1000	11,40	12,45	360
1500	1500	14,35	15,70	380
2000	2000	16,00	17,45	400
		(W560)	(W560)	



młotek ślusarski z tuleją ochronną trzonka

Wykonanie: DIN 1041, ze stali ulepszonej cieplnie C 45. Kuty matrycowo, szlifowany, hartowany i odpuszczony. Odporny na rdzę przez lakierowanie proszkowe. Obuch i rąb szlifowane. Brzoża załamane zgodnie z przepisami. Z podwójnie wyrzynanym trzonkiem hikorowym i niklowaną osłoną trzonka.



nr zam.	Ciężar g	6754 mob PEDDINGHAUS	Długość mm
0200	200	9,55	280
0300	300	10,45	300
0400	400	11,30	320
0500	500	12,30	320
0600	600	14,35	330
		(W518)	

nr zam.	Ciężar g	6754 mob PEDDINGHAUS	Długość mm
0800	800	16,05	350
1000	1000	18,55	360
1500	1500	23,60	380
2000	2000	30,20	400
		(W518)	

Trzonki zamienne do młotków ślusarskich

Wykonanie: Podwójnie wyrzynany trzonek hikorowy.

nr zam.	Ciężar g	6755 mob PEDDINGHAUS	Długość mm
0200	200	3,49	280
0300	300	4,00	300
0500	400/500	4,73	320
0600	600	5,15	330
		(W518)	

nr zam.	Ciężar g	6755 mob PEDDINGHAUS	Długość mm
0800	800	5,35	350
1000	1000	6,45	360
1500	1500	6,85	380
2000	2000	7,50	400
		(W518)	

Młotek ślusarski z 3-komponentowym uchwytem

Wykonanie: DIN 1041, ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Lakierowany czarnym lakierem wodoroodpornym. Obuch i rąb gładko szlifowane, krawędzie przepisowo załamane. Z **niełamiwym trzonkiem 3-komponentowym**. Trzonek składa się z rdzenia z włókien szklanych, warstwa nośna z polipropylenu, aby zminimalizować wibrację, obszar uchwytu z bezpoślizgowej gumy, trzonek jest połączony z łbem młotka niepodzielnie.

nr zam.	Ciężar g	6746 format professional quality	Długość mm
0300	300	10,05	300
0500	500	11,45	320
1000	1000	17,80	360
1500	1500	24,60	360
2000	2000	29,60	400
		(W560)	



- 1) Trzonek połączony na stałe z łbem
- 2) Niełamiwy rdzeń trzonka z włókna szklanego
- 3) Ergonomicznie ukształtowana powłoka trzonka z polipropylenu
- 4) Antypoślizgowy elastomer