

Młot kowalski ULTRATEC

Wykonanie: Ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Trzonek ULTRATEC jest połączony na stałe z obuchem; trzonek z włókna szklanego. Ergonomiczny kształt trzonka, rękojeść z antypoślizgowego elastomeru.



nr zam.	Ciężar kg	6759 	Długość mm
0003	3	52,40	920
0004	4	57,90	920
0005	5	66,20	920

(W518)



- 1) Trzonek połączony na stałe z łbem
- 2) Nielamiwy rdzeń trzonka z włókna szklanego
- 3) Ergonomicznie ukształtowana powłoka trzonka z polipropylenu
- 4) Antypoślizgowy elastomer

Młotek dwuobuchowy

Wykonanie: DIN 6475, ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Ochrona przed korozją przez lakierowanie młoteczkowe. Obuchy gładko szlifowane, krawędzie przepisowo załamane. Z wyrzynanym trzonkiem hikorowym DIN 5135.

Wskazówka: Zapasowe trzonki patrz (nr zamów. 6799 6/187).



nr zam.	Ciężar g	6783 	Długość mm
1000	1000	10,35	260
1250	1250	11,15	260
1500	1500	13,20	280
2000	2000	14,30	300

(W560)



Młotek dwuobuchowy z trzonkiem z 3-komponentowego tworzywa

Wykonanie: DIN 6475, ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Lakierowany czarnym lakierem wodoroodpornym. Obuchy gładko szlifowane, krawędzie przepisowo załamane. Z **niełamiwym trzonkiem 3-komponentowym**. Trzonek składa się z rdzenia z włókien szklanych, warstwa nośna z polipropylenu, aby zminimalizować wibracje, obszar uchwytu z bezpoślizgowej gumy, trzonek jest połączony z łbem młotka niepodzielnie.



nr zam.	Ciężar g	6747 	Długość mm
1000	1000	15,70	260
1250	1250	16,90	260
1500	1500	19,15	280
2000	2000	26,20	280

(W560)



- 1) Trzonek połączony na stałe z młotkiem
- 2) Nielamiwy rdzeń trzonka z włókna szklanego
- 3) Ergonomicznie ukształtowana powłoka trzonka z polipropylenu
- 4) Antypoślizgowa warstwa z gumy

Młotek dwuobuchowy ULTRATEC

Wykonanie: DIN 6475, ze stali do uzdatniania cieplnego C 45, odkuwanej, hartowanej i odpuszczonej. Szlifowane krawędzie. Brzgi załamane zgodnie z przepisami. Trzonek ULTRATEC jest połączony na stałe z obuchem. Trzonek z włókna szklanego. Ergonomiczny kształt trzonka, rękojeść z antypoślizgowego elastomeru.



nr zam.	Ciężar g	6762 	Długość mm
1000	1000	21,20	250
1250	1250	21,40	260
1500	1500	23,60	260
2000	2000	29,90	265

(W518)



- 1) Trzonek połączony na stałe z młotkiem
- 2) Nielamiwy rdzeń trzonka z włókna szklanego
- 3) Ergonomicznie ukształtowana powłoka trzonka z polipropylenu
- 4) Antypoślizgowy elastomer